

关于 2001 版市政定额单位估价表有关问题的解释

《全国统一市政工程预算定额江苏估价表》已使用了一段时间，现就使用中的一些问题做出以下解释：

1、土石方工程计算中遇到同时考虑两个以上系数的情况时，按最大的一个系数考虑降效。

2、土石方工程中的《土方体积换算表》只适用于回填土（包括人工回填夯实、机械回填碾压）的子目中计算取土工程数量时使用。取土的自然方与回填土的压实方之间应考虑系数。取土包括外购土和就地取土。

3、考虑到江苏省土质含水状况及施工的特殊性，经测算后对定额中轻型井点子目定额水平进行了以下调整：

(1)轻型井点安装子目应为 $1-653 \times 0.2$ 系数。

(2)轻型井点拆除子目应为 $1-654 \times 0.7$ 系数。

(3)轻型井点使用子目应为 $1-655 \times 0.5$ 系数。

4、道路工程的路基尺寸，若设计图纸已标明各结构层的宽度和厚度，则按设计图纸尺寸计算各结构层的工程数量。相应其路床（槽）宽度应与路基层宽度相同。

5、水泥砼路面板中的拉杆制作、安装套用桥梁-73 至 74 页“拉杆制作安装子目”。

6、在定额中道路上的桥涵与排水渠道的区别如下：

桥涵一般由桥台和涵板组成。排水渠道一般由底板、侧墙、

顶板组成。

7、《排水工程》册中第五章说明二之5中，当附在池壁上的板、池槽超过地面以上3.6m时，按池壁、隔墙一样增加超高的人工和机械。

8、广场的取费按其结构层厚度参照道路类别划分标准降低一类取费。

江苏省工程建设标准定额总站

二〇〇三年一月八日