

钢 筋 混 凝 土 （ 住 宅 ） 阳 台

DBJT27-73-06

新 06G310

钢筋混凝土(住宅)阳台

编制单位负责人:

张

编制单位技术负责人:

王和

技术审定人:

王和

设计负责人:

王和

批准部门: 新疆维吾尔自治区建设厅

批准文号: 新建设[2007]5号

编制单位: 乌鲁木齐建筑设计研究院有限责任公司

统一编号: DBJT27-73-06

批准日期: 2007年6月5日

实行日期: 2007年6月5日

目 录

| | | | |
|---------------------------|----|----------------------------|----|
| 目录 | 01 | 1.50m 梁式双阳台 | 15 |
| 编制说明 | 02 | 1.50m 梁式双阳台边梁BL选用表 | 17 |
| 1.20m 板式阳台 | 1 | 1.80m 梁式双阳台 | 28 |
| 1.50m 板式阳台 | 2 | 1.50m 梁式双阳台中挑梁TL选用表 | 30 |
| 1.50m 梁式单阳台 | 3 | 1.80m 梁式双阳台中挑梁TL选用表 | 33 |
| 1.50m 梁式单阳台板XB选用表 | 4 | 梁式阳台砌块栏板及隔墙做法详图 | 36 |
| 1.50m 梁式单阳台边梁DBL选用表 | 5 | 梁、板式阳台钢筋混凝土栏板及隔墙做法详图 | 37 |
| 1.50m 梁式单阳台挑梁DTL选用表 | 7 | | |
| 1.80m 梁式单阳台 | 9 | | |
| 1.80m 梁式单阳台板XB选用表 | 10 | | |
| 1.80m 梁式单阳台边梁DBL选用表 | 11 | | |
| 1.80m 梁式单阳台挑梁DTL选用表 | 13 | | |

目 录

| | |
|-----|---------|
| 图集号 | 新06G310 |
| 页次 | 01 |

编制说明

一、编制依据

1. 本图集根据自治区建设厅“关于印发《墙下扩展基础》等18项建设工程标准设计编制计划的通知”新建设函[2005]5号进行编制。
2. 依据现行的工程建设标准

| | |
|-------------------|---------------|
| 《建筑结构荷载规范》 | GB 50009-2001 |
| 《砌体结构设计规范》 | GB 50003-2001 |
| 《混凝土结构设计规范》 | GB 50010-2002 |
| 《建筑抗震设计规范》 | GB 50011-2001 |
| 《砌体工程施工质量验收规范》 | GB 50203-2002 |
| 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 | GB 50204-2002 |
| 《轻骨料混凝土技术规程》 | JGJ 51-2002 |

二、适用范围

1. 本图集适用于抗震设防烈度6~9度地区及非抗震设防的多层砌体(黏土砖、烧结KP1型多孔砖)住宅的现浇钢筋混凝土阳台。其他条件相近者可参照选用。
2. 设计使用年限为50年。
3. 适用的环境类别按下表选用。

| 环境类别 | 条 件 |
|------|--------------------------------|
| 一 | 室内正常环境 |
| 二 b | 严寒和寒冷地区的露天环境、与无侵蚀性的水或土壤直接接触的环境 |

注: 1. 封闭采暖外保温的阳台(非潮湿环境)按一类环境采用。

2. 其他阳台均按二b类环境采用。

三、设计内容

1. 阳台类型及净挑出长度见表:

| 阳 台 类 型 | 阳 台 净 挑 出 长 度 (mm) | | |
|---------|--------------------|------|------|
| 板 式 阳 台 | 1200 | 1500 | — |
| 梁 式 阳 台 | — | 1500 | 1800 |

注: 1. 抗震设防烈度9度地区, 阳台净挑出长度1800时应另行复核。

注: 2. 本图集阳台净挑出长度均由实体外墙的外墙面算起, 本图集所注之“外墙厚”亦不包括外墙外保温厚度, 即不考虑外墙保温层厚度。

2. 阳台宽度(开间尺寸)

2.1、2.4、2.7、3.0、3.3、3.6、3.9、4.2、4.5、4.8m。

3. 梁式阳台跨数为单跨和双跨阳台(三跨及以上时可参照使用)。

4. 本图集未注明的尺寸单位均以毫米(mm)计。

四、采用材料

1. 混凝土强度等级。

一类环境为C20; 二b类环境应>C25。

2. 钢筋(热轧钢筋)。

HPB235用 Φ 表示, HRB335用 Φ 表示, HRB400用 Φ 表示。

3. 钢板和型钢。

采用Q235B的碳素结构钢。

五、设计取值

1. 设计荷载标准值

(1) 楼面恒荷载(不含梁、板自重)。

- a. 铺地砖楼面

铺20mm厚花岗石、大理石地面 $0.02 \times 28 = 0.56 \text{ kN/m}^2$

30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 $0.03 \times 20 = 0.60 \text{ kN/m}^2$

60mm厚LC7.5轻集料混凝土垫层 $0.06 \times 14 = 0.84 \text{ kN/m}^2$

板底20厚抹灰 $0.02 \times 17 = 0.34 \text{ kN/m}^2$

小 计 2.34 kN/m^2 取: 2.40 kN/m^2

编制说明

| | |
|-----|---------|
| 图集号 | 新06G310 |
| 页次 | 02 |

b、低温热水地板辐射采暖楼面

| | |
|-------------------|--|
| 面层(地砖) | $0.01 \times 25 = 0.25 \text{ kN/m}^2$ |
| 20mm厚1:3水泥砂浆保护层 | $0.02 \times 20 = 0.40 \text{ kN/m}^2$ |
| C15细石混凝土垫层(含地暖做法) | $0.05 \times 22 = 1.10 \text{ kN/m}^2$ |
| 聚苯乙烯 | $0.03 \times 2 = 0.06 \text{ kN/m}^2$ |
| 10mm厚1:3水泥砂浆找平 | $0.01 \times 17 = 0.17 \text{ kN/m}^2$ |
| 板底20mm厚抹灰 | $0.02 \times 17 = 0.34 \text{ kN/m}^2$ |
| 小 计 | 2.32 kN/m^2 取: 2.40 kN/m^2 |

(2) 屋面: 恒荷载(不含梁、板自重)。

柔性防水层(自带保护层)屋面(非上人)

| | |
|-----------------------|--|
| 柔性防水层 | $0.01 \times 20 = 0.20 \text{ kN/m}^2$ |
| 30mm厚C20细石混凝土找平层 | $0.03 \times 25 = 0.75 \text{ kN/m}^2$ |
| 1:6水泥焦渣找2%坡, 最薄处30mm厚 | $0.20 \times 14 = 2.80 \text{ kN/m}^2$ |
| 保温层(300mm厚加气混凝土块) | $0.30 \times 8 = 2.40 \text{ kN/m}^2$ |
| 板底20mm厚抹灰 | $0.02 \times 17 = 0.34 \text{ kN/m}^2$ |
| 小 计 | 6.49 kN/m^2 取: 6.50 kN/m^2 |

(3) 栏板水平荷载: 0.50 kN/m 。

(4) 楼面活荷载:

2.50 kN/m^2 、 3.50 kN/m^2 。

(5) 屋面活荷载:

1.00 kN/m^2 、 2.00 kN/m^2 。

(6) 栏板及隔墙:

5.60 kN/m 、 7.00 kN/m 。

(7) 挑梁抗倾覆荷载按层高 2.8m 的无洞口(240mm厚)双面抹灰砖砌体和一层楼面荷载计算。

(8) 当兼作其他用途, 或与本图集设计取值不相符时, 应经核算后选用。

2. 构件设计

(1) 阳台构件的安全等级为二级, 构件的重要性系数 $\gamma_0 = 1.0$ 。

(2) 阳台构件按承载能力极限状态和正常使用极限状态进行设计。

(3) 阳台挑梁及挑板的最大的允许挠度为 $l_0/125$ (l_0 为净挑出长度)。

(4) 构件的裂缝控制等级为三级, 最大裂缝宽度限值为 0.2mm 。

(5) 系数。

永久荷载分项系数取 1.2 (抗倾覆验算时取: 0.8)

可变荷载分项系数取 1.4

可变荷载组合值系数取 0.7

准永久值系数取 0.5

3. 纵向受拉钢筋的最小混凝土保护层厚度(mm)

| 环境类别 | 一 | 二b |
|------|----|----|
| 板 | 15 | 25 |
| 梁 | 25 | 35 |


编制说明

| | |
|-----|---------|
| 图集号 | 新06G310 |
| 页次 | 03 |

六、选用方法

1. 阳台编号规则

1) 板式:



2) 梁式:



2. 环境类别不同时,其截面尺寸相同,配筋因计算结果相近而取为相同,所不同只是纵向受力钢筋保护层厚度和混凝土强度等级不同(一类环境为C20;二b类环境为≥C25),为简便计,本图

集构件在标注纵向钢筋直钩长度、弯筋斜长及箍筋宽高长度时,均按二b类环境的混凝土保护层厚度规定值计算并示出,当设计选定为一类环境时,施工单位应按一类环境的混凝土保护层厚度规定对上述钢筋长度作相应调整后进行制作。

3. 荷载类别选用表

(1) 楼面

| 荷载类别 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| 恒载 (kN/m ²) | 2.40 | | | |
| 均布活荷载 (kN/m ²) | 2.50 | | 3.50 | |
| 隔墙、栏板(含窗) (kN/m) | 5.60 | 7.00 | 5.60 | 7.00 |
| 栏板水平荷载(kN/m) | 0.50 | | | |

(2) 屋面

| 荷载类别 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| 恒载 (kN/m ²) | 6.50 | | | |
| 均布活荷载 (kN/m ²) | 1.00 | | 2.00 | |
| 女儿墙 (kN/m) | 5.60 | 7.00 | 5.60 | 7.00 |
| 栏板水平荷载(kN/m) | 0.50 | | | |

注:隔墙、栏板(含窗)及女儿墙荷载均不应超过表中荷载值采用(做法可参照本图集36~37页)。

4. 选用注意事项

(1) 阳台材料表按二b类环境统计,一类环境时可根据钢筋保护层厚度及混凝土强度等级不同作相应调整后使用。

编制说明

图集号 新06G310
页次 04

(2)表中HPB235级钢筋长度均未计入弯钩长度。

(3)本图集工程量计算时按外墙厚采用370mm;内墙240mm考虑。如有不同应另行计算。

(4)悬挑梁下按未设置构造柱考虑,墙下砌体抗压强度的设计值取为: $f=1.50\text{MPa}$ 。(砖MU10级;砂浆M5级)

(5)悬挑梁抗倾覆墙体未考虑开洞情况,其墙体密度取为:

17.0kN/m^3 ,墙厚240mm。

5、选用举例

例1:板式阳台,挑出1500mm,环境类别为一类,楼面恒荷载 2.40kN/m^2 ,分隔墙、阳台栏板荷载 7.00kN/m ,楼面活荷载 3.50kN/m^2 。由阳台编号规则及荷载类别见04页选用表选用:BYT5-4。其做法及材料表见本图集第2页。

例2:梁式单阳台,挑出1500mm,环境类别为二b类,屋面恒荷载 6.50kN/m^2 ,女儿墙荷载 5.60kN/m ,屋面活荷载 2.00kN/m^2 ,开间尺寸4200mm。由阳台编号规则及荷载类别选用表选用:LYT5b42w-3。其做法及材料表见本图集第4-8页。

例3:梁式双阳台,挑出1800mm,环境类别为二b类,楼面恒荷载 2.40kN/m^2 ,分隔墙、阳台栏板荷载 5.60kN/m ,楼面活荷载 2.50kN/m^2 ,左开间尺寸3600mm,右开间4200mm。由阳台编号规则及荷载类别选用表选用:LYT8b3642-1。其做法及材料表见本图集第10-33页。

七、施工注意事项

1. 现浇阳台必须待本层楼盖及上一层墙体结构施工已完成(屋面时为防水层完成),且阳台混凝土强度达到设计要求的混凝土强度标准值的100%时,方可拆模。
2. 现浇阳台栏板等预埋件按建施图设置。
3. 当采用HPB235级钢筋代换本图集集中的HRB335级钢筋时,可采用等强度代换;当采用HRB400级钢筋代换本图集集中的HRB335级钢筋时,则应另行复核确定。

八、主要符号



| | | | |
|----------------------|---------------|-----|-------------|
| S, S_1, S_2, \dots | —— 阳台开间尺寸 | l | —— 阳台挑出长度 |
| l_w | —— 阳台板、梁挑锚固长度 | b | —— 梁式阳台边梁宽度 |
| h_b | —— 梁式阳台边梁高度 | DTL | —— 单阳台边挑梁 |
| TLxxx | —— 双阳台中挑梁 | DBL | —— 单阳台边梁 |
| BL | —— 双阳台边梁 | XB | —— 阳台板 |

编制说明


| | |
|-----|---------|
| 图集号 | 新06G310 |
| 页次 | 05 |

审核
 李恒
 设计
 蔡春
 制图
 平安
 乐安

| 编 号 | | l_w | $\frac{L+外墙厚+l_w-50}{s}$ | | | | $\frac{s+240-40}{s}$ | | 混凝土体积 m^3 | |
|------------|---------|-------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|--------------|----------------|----------------------------|
| | | | ①号钢筋规格 | | | | 长度 | ②号钢筋规格 | | 长度 |
| | | | h | 边加强板带 | 中加强板带 | 中间区域 | | | | |
| 阳 台 | BYT2x1 | 1500 | 125 | $\Phi 12@90$ | $\Phi 12@110$ | $\Phi 12@150$ | 3160 | $\Phi 6@200$ | $s+310$ | 0.18125 $\times(s+240)$ |
| | BYT2x2 | | | $\Phi 14@90$ | $\Phi 12@85$ | $\Phi 12@110$ | | | | |
| | BYT2x3 | | | $\Phi 12@85$ | $\Phi 12@100$ | $\Phi 12@140$ | | | | |
| | BYT2x4 | | | $\Phi 14@85$ | $\Phi 12@80$ | $\Phi 12@110$ | | | | |
| 阳 台 雨 篷 | BYT2xW1 | 1800 | 135 | $\Phi 12@100$ | $\Phi 12@110$ | $\Phi 12@150$ | 3460 | $\Phi 6@200$ | $s+310$ | 0.19095 $\times(s+240)$ |
| | BYT2xW2 | | | $\Phi 12@75$ | $\Phi 12@90$ | $\Phi 12@120$ | | | | |
| | BYT2xW3 | | | $\Phi 12@90$ | $\Phi 12@110$ | $\Phi 12@140$ | | | | |
| | BYT2xW4 | | | $\Phi 14@100$ | $\Phi 12@90$ | $\Phi 12@110$ | | | | |



- 注: 1. 本页阳台上的荷载取值超过本图集的限值时, 设计人应另行计算配筋。
2. 本页阳台上栏板及墙体做法可参见本图集第37页。
3. 本页表中混凝土体积不含 l_w 范围内的板的混凝土体积。
4. 本图集阳台净挑出长度均由实体外墙的外墙面算起, 本图集所注之“外墙厚”亦不包括外墙外保温厚度, 即不考虑外墙保温层厚度。




阳台平面图

1.20m 板式阳台

| | |
|-----|---------|
| 图集号 | 新06G310 |
| 页次 | 1 |


审核
 李恒
 校对
 蔡春
 设计
 管维平
 制图
 安乐

| 编 号 | | l_w | <div><div>80</div><div>$L+外墙厚+l_w-50$</div><div>110</div></div> | | | | <div><div>75</div><div>$s+240-40$</div><div>75</div></div> | | 混凝土体积 (m^3) | |
|------------|----------|-------|--|---------------|---------------|---------------|---|--------------|--------------------|---------------------------|
| | | | ①号钢筋规格 | | | | 长 度 | ②号钢筋规格 | | 长 度 |
| | | | h | 边加强板带 | 中加强板带 | 中间区域 | | | | |
| 阳 台 | BYT 5x1 | 1800 | 150 | $\Phi 12@90$ | $\Phi 12@110$ | $\Phi 12@150$ | 3810 | $\Phi 6@200$ | $s+350$ | 0.258 $\times (s+240)$ |
| | BYT 5x2 | | | $\Phi 14@90$ | $\Phi 14@120$ | $\Phi 14@160$ | | | | |
| | BYT 5x3 | | | $\Phi 12@85$ | $\Phi 12@100$ | $\Phi 12@140$ | | | | |
| | BYT 5x4 | | | $\Phi 14@90$ | $\Phi 14@110$ | $\Phi 14@150$ | | | | |
| 阳 台 雨 篷 | BYT 5xW1 | 2250 | 150 | $\Phi 14@120$ | $\Phi 14@140$ | $\Phi 14@160$ | 4260 | $\Phi 6@200$ | $s+350$ | 0.258 $\times (s+240)$ |
| | BYT 5xW2 | | | $\Phi 14@90$ | $\Phi 14@110$ | $\Phi 14@140$ | | | | |
| | BYT 5xW3 | | | $\Phi 14@110$ | $\Phi 14@130$ | $\Phi 14@160$ | | | | |
| | BYT 5xW4 | | | $\Phi 14@90$ | $\Phi 14@110$ | $\Phi 14@140$ | | | | |




YL2 (压梁)

注: 1. 压梁长= $s+240$;
 2. 设有外墙板平圈梁时, 此压梁取消。



阳台平面图




注: 1. 本页阳台上的荷载取值超过本图集的限值时, 设计人应另行计算配筋。
 2. 本页阳台板上的栏板及墙体做法可参见本图集第37页。
 3. 本页表中混凝土体积不含 l_w 范围内的板的混凝土体积。
 4. 本图集阳台净挑出长度均由实体外墙的外墙面算起, 本图集所注之“外墙厚”亦不包括外墙外保温厚度, 即不考虑外墙保温层厚度。

1.50m 板式阳台







| | |
|-----|---------|
| 图集号 | 新06G310 |
| 页次 | 2 |

审核 李守恒 设计 曹春平 制图 蔡贵春



梁式单阳台平面图

- 注：1. 未注明的板中分布钢筋为 $\phi 6@200$ 。
2. 本图集阳台净挑出长度均由实体外墙的外墙面算起，本图集所注之“外墙厚”亦不包括外墙外保温厚度，即不考虑外墙保温层厚度。



DBL

2-2

3-3

4-4

| | | |
|-------------|-----|---------|
| 1.50m 梁式单阳台 | 图集号 | 新06G310 |
| | 页次 | 3 |

1.50m 梁式单阳台 XB 选用表

| XB 编 号 | 开 间 尺 寸 (S) | ① $s=200$ | | ② $s=150$ | | ③ $s=120$ | | 混凝土 体积 (m ³) |
|-----------|-------------------|-----------|------|--------------|------|--------------|-----|--------------------------------|
| | | 规格 | 长度 | 规格 | 长度 | 规格 | 长度 | |
| 阳 台 | LYT5x21-1.2 | 2100 | 2300 | $\phi 6@150$ | 1620 | $\phi 6@150$ | 520 | 0.241 |
| | 3.4 | | | | | | | |
| | LYT5x24-1.2 | 2400 | 2600 | $\phi 6@150$ | | $\phi 6@150$ | | 0.280 |
| | 3.4 | | | | | | | |
| | LYT5x27-1.2 | 2700 | 2900 | $\phi 6@150$ | | $\phi 6@150$ | | 0.319 |
| | 3.4 | | | | | | | |
| | LYT5x30-1.2 | 3000 | 3200 | $\phi 6@200$ | | $\phi 6@200$ | | 0.358 |
| | 3.4 | | | | | | | |
| | LYT5x33-1.2 | 3300 | 3500 | $\phi 8@150$ | 1620 | $\phi 8@150$ | 520 | 0.397 |
| | 3.4 | | | | | | | |
| | LYT5x36-1.2 | 3600 | 3800 | $\phi 8@150$ | | $\phi 8@150$ | | 0.435 |
| | 3.4 | | | | | | | |
| 阳 雨 台 | LYT5x39-1.2 | 3900 | 4100 | $\phi 8@150$ | | $\phi 8@150$ | | 0.474 |
| | 3.4 | | | | | | | |
| | LYT5x42-1.2 | 4200 | 4400 | $\phi 8@150$ | | $\phi 8@150$ | | 0.513 |
| | 3.4 | | | | | | | |
| | LYT5x45-1.2 | 4500 | 4700 | $\phi 8@150$ | | $\phi 8@150$ | | 0.552 |
| | 3.4 | | | | | | | |
| | LYT5x48-1.2 | 4800 | 5000 | $\phi 8@150$ | | $\phi 8@150$ | | 0.591 |
| | 3.4 | | | | | | | |
| | LYT5x21w-1.2 | 2100 | 2300 | $\phi 8@150$ | | $\phi 8@150$ | | 0.241 |
| | 3.4 | | | | | | | |
| | LYT5x24w-1.2 | 2400 | 2600 | $\phi 8@200$ | | $\phi 8@200$ | | 0.280 |
| | 3.4 | | | | | | | |
| | LYT5x27w-1.2 | 2700 | 2900 | $\phi 8@180$ | | $\phi 8@180$ | | 0.319 |
| | 3.4 | | | | | | | |
| | LYT5x30w-1.2 | 3000 | 3200 | $\phi 8@160$ | | $\phi 8@160$ | | 0.358 |
| | 3.4 | | | | | | | |
| | LYT5x33w-1.2 | 3300 | 3500 | $\phi 8@100$ | 1620 | $\phi 8@200$ | 520 | 0.397 |
| | 3.4 | | | | | | | |
| | LYT5x36w-1.2 | 3600 | 3800 | $\phi 8@100$ | | $\phi 8@100$ | | 0.435 |
| | 3.4 | | | | | | | |
| | LYT5x39w-1.2 | 3900 | 4100 | $\phi 8@100$ | | $\phi 8@100$ | | 0.474 |
| | 3.4 | | | | | | | |
| | LYT5x42w-1.2 | 4200 | 4400 | $\phi 8@100$ | | $\phi 8@100$ | | 0.513 |
| | 3.4 | | | | | | | |
| | LYT5x45w-1.2 | 4500 | 4700 | $\phi 8@100$ | | $\phi 8@100$ | | 0.552 |
| | 3.4 | | | | | | | |
| | LYT5x48w-1.2 | 4800 | 5000 | $\phi 8@100$ | | $\phi 8@100$ | | 0.591 |
| | 3.4 | | | | | | | |

1.50m 梁式单阳台 DBL 选用表<一>

| DBL 编 号 | 开 间 尺 寸 (S) | DBL (b×h ₀) | ④ | | ⑤ | | ⑥ | | 混凝土 体 积 (m ³) | | | | |
|------------|-------------------|----------------------------|------------------|------|------------------|------|------------------|------|---------------------------------|--|--|--|--|
| | | | s+s ₀ | | s+s ₀ | | s+s ₀ | | | | | | |
| | | | 规格 | 长度 | 规格 | 长度 | 规格 | 长度 | | | | | |
| LYT5x21-1 | 2100 | 150X380 | 2Φ12 | 2280 | 2Φ12 | 2280 | Φ6@200 | 1020 | 0.084 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| LYT5x24-1 | 2400 | 150X380 | 2Φ14 | 2580 | 2Φ12 | 2580 | Φ6@200 | 1020 | 0.097 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| LYT5x27-1 | 2700 | 150X380 | 2Φ14 | 2880 | 2Φ12 | 2880 | Φ6@200 | 1020 | 0.111 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| LYT5x30-1 | 3000 | 150X380 | 2Φ14 | 3180 | 2Φ12 | 3180 | Φ6@200 | 1020 | 0.124 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| LYT5x33-1 | 3300 | 150X380 | 2Φ14 | 3480 | 2Φ12 | 3480 | Φ6@200 | 1020 | 0.138 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| LYT5x36-1 | 3600 | 150X380 | 2Φ16 | 3780 | 2Φ12 | 3780 | Φ6@200 | 1020 | 0.151 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| LYT5x39-1 | 3900 | 150X380 | 3Φ14 | 4080 | 2Φ12 | 4080 | Φ6@200 | 1020 | 0.165 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| LYT5x42-1 | 4200 | 150X380 | 3Φ14 | 4380 | 2Φ12 | 4380 | Φ6@200 | 1020 | 0.178 | | | | |
| | | | 3Φ16 | | | | | | | | | | |
| | | | 3Φ16 | | | | | | | | | | |
| | | | 4Φ14 | | | | | | | | | | |
| LYT5x45-1 | 4500 | 200X380 | 3Φ16 | 4680 | 2Φ12 | 4680 | Φ6@150 | 1120 | 0.256 | | | | |
| | | | 4Φ14 | | | | | | | | | | |
| | | | 4Φ14 | | | | | | | | | | |
| | | | 4Φ16 | | | | | | | | | | |
| LYT5x48-1 | 4800 | 250X380 | 4Φ14 | 4980 | 2Φ12 | 4980 | Φ6@150 | 1220 | 0.342 | | | | |
| | | | 4Φ16 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

阳 台

阳 台

| | | | |
|---------------------------|--|-----|---------|
| 1.50 m 梁式单阳台边梁 DBL 选用表<一> | | 图集号 | 新06G310 |
| | | 页次 | 5 |





1.50m 梁式单阳台 DBL 选用表<二>

| DBL 编 号 | 开 间 尺 寸 (S) | DBL (b×h _b) | ④ | | ⑤ | | ⑥ | | 混凝土 体积 (m ³) |
|------------|-------------------|----------------------------|------|------|------|------|--------|------|--------------------------------|
| | | | 规格 | 长度 | 规格 | 长度 | 规格 | 长度 | |
| | | | | | | | | | |
| LYT5x21w-1 | 2 | 150X380 | 2Φ12 | 2280 | 2Φ12 | 2280 | Φ6@200 | 1020 | 0.084 |
| | 3 | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| LYT5x24w-1 | 2 | 150X380 | 2Φ12 | 2580 | 2Φ12 | 2580 | Φ6@200 | 1020 | 0.097 |
| | 3 | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| LYT5x27w-1 | 2 | 150X380 | 2Φ12 | 2880 | 2Φ12 | 2880 | Φ6@200 | 1020 | 0.111 |
| | 3 | | 2Φ14 | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| LYT5x30w-1 | 2 | 150X380 | 2Φ14 | 3180 | 2Φ12 | 3180 | Φ6@200 | 1020 | 0.124 |
| | 3 | | | | | | | | |
| | 4 | | 2Φ16 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| LYT5x33w-1 | 2 | 150X380 | 2Φ16 | 3480 | 2Φ12 | 3480 | Φ6@200 | 1020 | 0.138 |
| | 3 | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| LYT5x36w-1 | 2 | 150X380 | 3Φ14 | 3780 | 2Φ12 | 3780 | Φ6@200 | 1020 | 0.151 |
| | 3 | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| LYT5x39w-1 | 2 | 150X380 | 3Φ14 | 4080 | 2Φ12 | 4080 | Φ6@200 | 1020 | 0.165 |
| | 3 | | 3Φ16 | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| LYT5x42w-1 | 2 | 150X380 | 3Φ16 | 4380 | 2Φ12 | 4380 | Φ6@200 | 1020 | 0.178 |
| | 3 | | | | | | | | |
| | 4 | | 3Φ18 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| LYT5x45w-1 | 2 | 200X380 | 3Φ18 | 4680 | 2Φ12 | 4680 | Φ6@150 | 1120 | 0.256 |
| | 3 | | | | | | | | |
| | 4 | | 4Φ16 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| LYT5x48w-1 | 2 | 250X380 | 4Φ16 | 4980 | 2Φ12 | 4980 | Φ6@150 | 1220 | 0.342 |
| | 3 | | | | | | | | |
| | 4 | | 4Φ18 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

阳 台
雨 蓬

阳 台 雨 蓬

1.50m 梁式单阳台 DTL 选用表<一>





| 阳 台 编 号 | 开 间 尺 寸 (S) | l_0 | DTL ($b \times h/h_b$) | ⑦  | | ⑧  | | ⑨  | | ⑩  | 混凝土 体积 (m^3) |
|------------------|-------------------------|-------|-----------------------------|---|------|---|----|---|------|---|------------------------|
| | | | | 规格 | 长度 | 规格 | 长度 | 规格 | 长度 | | |
| LYT5x21-1 | 2100 | 2100 | 240x380/380 | 4Φ14 | 4550 | / | / | 2Φ12 | 3910 | Φ6@150 | 0.362 |
| | | | | 4Φ16 | | / | / | 2Φ12 | 3910 | Φ6@150 | 0.362 |
| | | | | 4Φ14 | 4550 | / | / | 2Φ12 | 4210 | Φ6@150 | 0.389 |
| | | | | 4Φ16 | 4850 | / | / | 2Φ12 | 4210 | Φ6@150 | 0.362 |
| LYT5x24-1 | 2400 | 2100 | 240x380/380 | 4Φ14 | 4550 | / | / | 2Φ12 | 3910 | Φ6@150 | 0.362 |
| | | | | 4Φ16 | | / | / | 2Φ12 | 3910 | Φ6@150 | 0.389 |
| | | | | 4Φ14 | 4550 | / | / | 2Φ12 | 4210 | Φ6@150 | 0.362 |
| | | | | 4Φ16 | 4850 | / | / | 2Φ12 | 4210 | Φ6@150 | 0.389 |
| LYT5x27-1 | 2700 | 2100 | 240x380/380 | 4Φ14 | 4550 | / | / | 2Φ12 | 3910 | Φ6@150 | 0.362 |
| | | | | 4Φ16 | | / | / | 2Φ12 | 3910 | Φ6@150 | 0.389 |
| | | | | 4Φ14 | 4550 | / | / | 2Φ12 | 4210 | Φ6@150 | 0.362 |
| | | | | 4Φ16 | 4850 | / | / | 2Φ12 | 4210 | Φ6@150 | 0.389 |
| LYT5x30-1 | 3000 | 2400 | 240x380/380 | 4Φ16 | 4850 | / | / | 2Φ12 | 4210 | Φ6@150 | 0.389 |
| | | | | 4Φ18 | | / | / | 2Φ12 | 4210 | Φ6@150 | 0.389 |
| | | | | 4Φ16 | 4850 | / | / | 2Φ12 | 4210 | Φ6@150 | 0.389 |
| | | | | 4Φ18 | 4850 | / | / | 2Φ12 | 4210 | Φ6@150 | 0.389 |
| LYT5x33-1 | 3300 | 2400 | 240x380/380 | 4Φ16 | 4850 | / | / | 2Φ12 | 4210 | Φ6@150 | 0.389 |
| | | | | 4Φ18 | | / | / | 2Φ12 | 4210 | Φ6@150 | 0.389 |
| | | | | 4Φ16 | 4850 | / | / | 2Φ12 | 4210 | Φ6@150 | 0.389 |
| | | | | 4Φ18 | 4850 | / | / | 2Φ12 | 4210 | Φ6@150 | 0.389 |
| LYT5x36-1 | 3600 | 2400 | 240x380/380 | 4Φ18 | 4850 | / | / | 2Φ12 | 4210 | Φ6@150 | 0.389 |
| | | | | 4Φ20 | | / | / | 2Φ12 | 4210 | Φ6@150 | 0.389 |
| | | | | 4Φ18 | 4850 | / | / | 2Φ12 | 4210 | Φ6@150 | 0.389 |
| | | | | 4Φ20 | 5150 | / | / | 2Φ12 | 4510 | Φ6@150 | 0.417 |
| LYT5x39-1 | 3900 | 2400 | 240x380/380 | 4Φ18 | 4850 | / | / | 2Φ12 | 4210 | Φ6@150 | 0.389 |
| | | | | 4Φ20 | | / | / | 2Φ12 | 4210 | Φ6@150 | 0.389 |
| | | | | 4Φ18 | 4850 | / | / | 2Φ12 | 4210 | Φ6@150 | 0.389 |
| | | | | 4Φ20 | 5150 | / | / | 2Φ12 | 4510 | Φ6@150 | 0.417 |
| LYT5x42-1 | 4200 | 2400 | 240x380/380 | 4Φ18 | 4850 | / | / | 2Φ12 | 4210 | Φ6@150 | 0.389 |
| | | | | 4Φ20 | | / | / | 2Φ12 | 4210 | Φ6@150 | 0.389 |
| | | | | 4Φ18 | 4850 | / | / | 2Φ12 | 4210 | Φ6@150 | 0.389 |
| | | | | 4Φ20 | 5150 | / | / | 2Φ12 | 4510 | Φ6@150 | 0.417 |
| LYT5x45-1 | 4500 | 2700 | 240x380/380 | 4Φ20 | 5150 | / | / | 2Φ12 | 4210 | Φ6@150 | 0.389 |
| | | | | 4Φ22 | | / | / | 2Φ12 | 4210 | Φ6@150 | 0.389 |
| | | | | 4Φ20 | 5150 | / | / | 2Φ12 | 4210 | Φ6@150 | 0.389 |
| | | | | 4Φ22 | 5150 | / | / | 2Φ12 | 4510 | Φ6@150 | 0.417 |
| LYT5x48-1 | 4800 | 2700 | 240x380/380 | 4Φ20 | 5150 | / | / | 2Φ12 | 4210 | Φ6@150 | 0.389 |
| | | | | 4Φ22 | | / | / | 2Φ12 | 4210 | Φ6@150 | 0.389 |
| | | | | 4Φ20 | 5150 | / | / | 2Φ12 | 4210 | Φ6@150 | 0.389 |
| | | | | 4Φ22 | 5150 | / | / | 2Φ12 | 4510 | Φ6@150 | 0.417 |
| LYT5x51-1 | 5100 | 3000 | 240x380/380 | 4Φ22 | 5150 | / | / | 2Φ12 | 4210 | Φ6@150 | 0.389 |
| | | | | 4Φ24 | | / | / | 2Φ12 | 4210 | Φ6@150 | 0.389 |
| | | | | 4Φ22 | 5150 | / | / | 2Φ12 | 4210 | Φ6@150 | 0.389 |
| | | | | 4Φ24 | 5150 | / | / | 2Φ12 | 4510 | Φ6@150 | 0.417 |

1.50 m 梁式单阳台挑梁 DTL
选 用 表 <一>

图集号
页 次

新06G310
7


1.50m 梁式单阳台 DTL 选用表<二>

| 阳台雨蓬 编 号 | 开 间 尺 寸 (s) | l_w | DTL ($b \times h/h_0$) | ⑦  | | ⑧  | | ⑨  | | ⑩  | | 混凝土 体积 (m^3) | | |
|--------------|-------------------|-------|-----------------------------|--|------|--|----|--|------|--|----|------------------------|------|-------|
| | | | | 规格 | 长度 | 规格 | 长度 | 规格 | 长度 | 规格 | 长度 | | | |
| L YT 5x21w-1 | 2100 | 3400 | 240x380/380 | 4φ16 | 5850 | / | / | 2φ12 | 5210 | φ6@150 | / | 0.481 | | |
| 2 | | 3600 | | | 6050 | | | | 5410 | | | 0.499 | | |
| 3 | | | | | 4φ16 | | | | 5750 | | | 5110 | 5410 | 0.499 |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| L YT 5x24w-1 | 2400 | 3300 | 240x380/380 | 4φ16 | 5750 | / | / | 2φ12 | 5110 | φ6@150 | / | 0.472 | | |
| 2 | | 3600 | | | 6050 | | | | 5410 | | | 0.499 | | |
| 3 | | | | | 4φ16 | | | | 5750 | | | 5110 | 5410 | 0.499 |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| L YT 5x27w-1 | 2700 | 3300 | 240x380/380 | 4φ18 | 5750 | / | / | 2φ12 | 5110 | φ6@150 | / | 0.472 | | |
| 2 | | 3600 | | | 6050 | | | | 5410 | | | 0.499 | | |
| 3 | | | | | 4φ18 | | | | 5750 | | | 5110 | 5410 | 0.499 |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| L YT 5x30w-1 | 3000 | 3300 | 240x380/380 | 4φ18 | 5750 | / | / | 2φ12 | 5110 | φ6@150 | / | 0.472 | | |
| 2 | | 3600 | | | 6050 | | | | 5410 | | | 0.499 | | |
| 3 | | | | | 4φ18 | | | | 5750 | | | 5110 | 5410 | 0.499 |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| L YT 5x33w-1 | 3300 | 3300 | 240x380/380 | 4φ18 | 5750 | / | / | 2φ12 | 5110 | φ6@150 | / | 0.472 | | |
| 2 | | 3600 | | | 6050 | | | | 5410 | | | 0.499 | | |
| 3 | | | | | 4φ20 | | | | 5750 | | | 5110 | 5410 | 0.499 |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| L YT 5x36w-1 | 3600 | 3300 | 240x380/380 | 4φ20 | 5750 | / | / | 2φ12 | 5110 | φ6@150 | / | 0.472 | | |
| 2 | | 3600 | | | 6050 | | | | 5410 | | | 0.499 | | |
| 3 | | | | | 4φ20 | | | | 5750 | | | 5110 | 5410 | 0.499 |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| L YT 5x39w-1 | 3900 | 3300 | 240x380/380 | 4φ20 | 5750 | / | / | 2φ12 | 5110 | φ6@150 | / | 0.472 | | |
| 2 | | 3600 | | | 6050 | | | | 5410 | | | 0.499 | | |
| 3 | | | | | 4φ20 | | | | 5750 | | | 5110 | 5410 | 0.499 |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| L YT 5x42w-1 | 4200 | 3300 | 240x380/380 | 4φ22 | 5750 | / | / | 2φ12 | 5110 | φ6@150 | / | 0.472 | | |
| 2 | | 3600 | | | 6050 | | | | 5410 | | | 0.499 | | |
| 3 | | | | | 4φ22 | | | | 5750 | | | 5110 | 5410 | 0.499 |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| L YT 5x45w-1 | 4500 | 3300 | 240x380/380 | 4φ22 | 5750 | / | / | 2φ12 | 5110 | φ6@150 | / | 0.472 | | |
| 2 | | 3600 | | | 6050 | | | | 5410 | | | 0.499 | | |
| 3 | | | | | 4φ22 | | | | 5750 | | | 5110 | 5410 | 0.499 |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| L YT 5x48w-1 | 4800 | 3300 | 240x420/380 | 4φ22 | 5790 | / | / | 2φ12 | 5110 | φ6@150 | / | 0.514 | | |
| 2 | | 3600 | | | 6090 | | | | 5410 | | | 0.544 | | |
| 3 | | | | | 4φ22 | | | | 5790 | | | 5110 | 5410 | 0.544 |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | |

1.50 m 梁式单阳台挑梁 DTL
选用表<二>

图集号
页次







新06G310
8



梁式单阳台平面图

注: 1. 未注明的板中分布钢筋为 $\phi 6@200$ 。

2. 本图集阳台净挑出长度均由实体外墙的外墙面算起, 本图集所注之“外墙厚”亦不包括外墙外保温厚度, 即不考虑外墙保温层厚度。



1.80m 梁式单阳台

| | |
|-----|---------|
| 图集号 | 新06G310 |
| 页次 | 9 |

1.80m 梁式单阳台 XB 选用表

| XB 编 号 | 开 间 尺 寸 (S) | ① | | ② | | ③ | | 混凝土 体积 (m³) |
|--------------|-------------------|------|---------|---------|---------|--------|---------|-------------------|
| | | 规格 | 长度 | 规格 | 长度 | 规格 | 长度 | |
| | | | | | | | | |
| 阳 台 | LYT8x21-1.2 | 2300 | 2100 | φ6@150 | 1900 | φ6@150 | 600 | 0.286 |
| | 3.4 | | | | | | | φ6@150 |
| | LYT8x24-1.2 | 2600 | 2400 | φ6@140 | 1920 | φ6@150 | 600 | 0.332 |
| | 3.4 | | | | | | | φ6@120 |
| | LYT8x27-1.2 | 2900 | 2700 | φ6@120 | φ6@100 | φ6@150 | 600 | 0.378 |
| | 3.4 | | | | | | | φ6@100 |
| | LYT8x30-1.2 | 3200 | 3000 | φ6@100 | φ6@100 | φ6@150 | 600 | 0.424 |
| | 3.4 | | | | | | | φ8@160 |
| | LYT8x33-1.2 | 3500 | 3300 | φ8@180 | φ8@160 | φ6@150 | 600 | 0.470 |
| | 3.4 | | | | | | | φ8@160 |
| | LYT8x36-1.2 | 3800 | 3600 | φ8@160 | φ8@150 | φ8@150 | 600 | 0.516 |
| | 3.4 | | | | | | | φ8@120 |
| LYT8x39-1.2 | 4100 | 3900 | φ8@120 | φ8@100 | φ8@150 | 600 | 0.562 | |
| 3.4 | | | | | | | φ8@100 | |
| LYT8x42-1.2 | 4400 | 4200 | φ8@120 | φ8@100 | φ8@150 | 600 | 0.608 | |
| 3.4 | | | | | | | φ8@100 | |
| LYT8x45-1.2 | 4700 | 4500 | φ8@120 | φ8@100 | φ8@150 | 600 | 0.654 | |
| 3.4 | | | | | | | φ8@100 | |
| LYT8x48-1.2 | 5000 | 4800 | φ8@120 | φ8@100 | φ8@150 | 600 | 0.700 | |
| 3.4 | | | | | | | φ8@100 | |
| 雨 蓬 | LYT8x21w-1.2 | 2300 | 2100 | φ8@180 | 1620 | φ8@200 | 520 | 0.286 |
| | 3.4 | | | | | | | φ8@160 |
| | LYT8x24w-1.2 | 2600 | 2400 | φ8@150 | φ8@140 | φ8@200 | 520 | 0.332 |
| | 3.4 | | | | | | | φ8@130 |
| | LYT8x27w-1.2 | 2900 | 2700 | φ8@130 | φ8@120 | φ8@200 | 520 | 0.378 |
| | 3.4 | | | | | | | φ8@110 |
| | LYT8x30w-1.2 | 3200 | 3000 | φ8@110 | φ8@100 | φ8@200 | 520 | 0.424 |
| | 3.4 | | | | | | | φ8@100 |
| | LYT8x33w-1.2 | 3500 | 3300 | φ8@100 | φ8@100 | φ8@200 | 520 | 0.470 |
| | 3.4 | | | | | | | φ10@140 |
| | LYT8x36w-1.2 | 3800 | 3600 | φ10@140 | φ10@100 | φ8@200 | 520 | 0.516 |
| | 3.4 | | | | | | | φ10@100 |
| LYT8x39w-1.2 | 4100 | 3900 | φ12@140 | φ12@100 | φ8@200 | 520 | 0.562 | |
| 3.4 | | | | | | | φ12@140 | |
| LYT8x42w-1.2 | 4400 | 4200 | φ12@140 | φ12@100 | φ8@200 | 520 | 0.608 | |
| 3.4 | | | | | | | φ12@100 | |
| LYT8x45w-1.2 | 4700 | 4500 | φ12@140 | φ12@100 | φ8@200 | 520 | 0.654 | |
| 3.4 | | | | | | | φ12@100 | |
| LYT8x48w-1.2 | 5000 | 4800 | φ12@140 | φ12@100 | φ8@200 | 520 | 0.700 | |
| 3.4 | | | | | | | φ12@100 | |

1.80m 梁式单阳台 DBL 选用表<一>

| DBL 编 号 | 开 间 尺 寸 (s) | DBL (b×h) | ④ | | ⑤ | | ⑥ | | 混凝土 体 积 (m³) | | | | |
|------------|-------------------|--------------|-------|------|-------|------|--------|------|--------------------|--|--|--|--|
| | | | s+180 | | s+180 | | s+180 | | | | | | |
| | | | 规格 | 长度 | 规格 | 长度 | 规格 | 长度 | | | | | |
| LYT8x21-1 | 2100 | 150X380 | 2Φ12 | 2280 | 2Φ12 | 2280 | Φ6@200 | 1020 | 0.084 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| LYT8x24-1 | 2400 | 150X380 | 2Φ14 | 2580 | 2Φ12 | 2580 | Φ6@200 | 1020 | 0.097 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| LYT8x27-1 | 2700 | 150X380 | 2Φ14 | 2880 | 2Φ12 | 2880 | Φ6@200 | 1020 | 0.111 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| LYT8x30-1 | 3000 | 150X380 | 2Φ14 | 3180 | 2Φ12 | 3180 | Φ6@200 | 1020 | 0.124 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| LYT8x33-1 | 3300 | 150X380 | 2Φ14 | 3480 | 2Φ12 | 3480 | Φ6@200 | 1020 | 0.138 | | | | |
| | | | 2Φ16 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| LYT8x36-1 | 3600 | 150X380 | 2Φ16 | 3780 | 2Φ12 | 3780 | Φ6@200 | 1020 | 0.151 | | | | |
| | | | 2Φ18 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| LYT8x39-1 | 3900 | 150X380 | 3Φ14 | 4080 | 2Φ12 | 4080 | Φ6@200 | 1020 | 0.165 | | | | |
| | | | 3Φ16 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| LYT8x42-1 | 4200 | 150X380 | 3Φ14 | 4380 | 2Φ12 | 4380 | Φ6@200 | 1020 | 0.178 | | | | |
| | | | 3Φ16 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| LYT8x45-1 | 4500 | 200X380 | 3Φ16 | 4680 | 2Φ12 | 4680 | Φ6@150 | 1120 | 0.256 | | | | |
| | | | 4Φ14 | | | | | | | | | | |
| | | | 3Φ16 | | | | | | | | | | |
| | | | 3Φ18 | | | | | | | | | | |
| LYT8x48-1 | 4800 | 250X380 | 4Φ16 | 4980 | 2Φ12 | 4980 | Φ6@150 | 1220 | 0.342 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

阳 台

阳 台

1.80 m 梁式单阳台边梁 DBL
选 用 表 <一>

图集号
页 次

新06G310
11

1.80m 梁式单阳台 DBL 选用表<二>

| DBL 编号 | 开间尺寸 (s) | DBL (b×h) | ④ | | ⑤ | | ⑥ | | 混凝土 体积 (m³) |
|------------|----------|-----------|-------|------|-------|------|--------|------|-------------|
| | | | s+180 | | s+180 | | s+180 | | |
| | | | 规格 | 长度 | 规格 | 长度 | 规格 | 长度 | |
| LYT8x21w-1 | 2 | 150X380 | 2Φ12 | 2280 | 2Φ12 | 2280 | Φ6@200 | 1020 | 0.084 |
| | 3 | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| LYT8x24w-1 | 2 | 150X380 | 2Φ12 | 2580 | 2Φ12 | 2580 | Φ6@200 | 1020 | 0.097 |
| | 3 | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| LYT8x27w-1 | 2 | 150X380 | 2Φ14 | 2880 | 2Φ12 | 2880 | Φ6@200 | 1020 | 0.111 |
| | 3 | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| LYT8x30w-1 | 2 | 150X380 | 2Φ16 | 3180 | 2Φ12 | 3180 | Φ6@200 | 1020 | 0.124 |
| | 3 | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| LYT8x33w-1 | 2 | 150X380 | 3Φ14 | 3480 | 2Φ12 | 3480 | Φ6@200 | 1020 | 0.138 |
| | 3 | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| LYT8x36w-1 | 2 | 150X380 | 3Φ14 | 3780 | 2Φ12 | 3780 | Φ6@200 | 1020 | 0.151 |
| | 3 | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| LYT8x39w-1 | 2 | 150X380 | 3Φ16 | 4080 | 2Φ12 | 4080 | Φ6@200 | 1020 | 0.165 |
| | 3 | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| LYT8x42w-1 | 2 | 150X380 | 3Φ18 | 4380 | 2Φ12 | 4380 | Φ6@200 | 1020 | 0.178 |
| | 3 | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| LYT8x45w-1 | 2 | 200X380 | 4Φ16 | 4680 | 2Φ12 | 4680 | Φ6@150 | 1120 | 0.256 |
| | 3 | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| LYT8x48w-1 | 2 | 250X380 | 4Φ18 | 4980 | 2Φ12 | 4980 | Φ6@150 | 1220 | 0.342 |
| | 3 | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |


阳台雨蓬

1.80 m 梁式单阳台边梁 DBL
选用表<二>





图集号
页次

新06G310
12

1.80m 梁式单阳台 DTL 选用表<一>

| 阳 编 号 | 台 号 | 开 间 尺 寸 (s) | l_w | DTL ($b \times h/h_b$) | ⑦ l_w+210 | | ⑧ 2320 | | ⑨ l_w+210 | | ⑩  | 混凝土 体积 (m^3) |
|-------------|--------|-------------------------|-------|-----------------------------|-------------|------|----------|-------|-------------|------|---|------------------------|
| | | | | | 规格 | 长度 | 规格 | 长度 | 规格 | 长度 | | |
| LYT8x21-1 | 1 | 2100 | 2400 | 240x380/380 | 4 Φ 16 | 5150 | / | / | 2 Φ 12 | 4510 | Φ 6@150 | 0.417 |
| | 2 | | | | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | | | | |
| LYT8x24-1 | 1 | 2400 | 2400 | 240x380/380 | 4 Φ 18 | 5150 | / | / | 2 Φ 12 | 4510 | Φ 6@150 | 0.417 |
| | 2 | | | | | | | | | | | |
| | 3 | | 5450 | | / | / | 4810 | 0.444 | | | | |
| | 4 | | | | | | | | | | | |
| LYT8x27-1 | 1 | 2700 | 2700 | 240x380/380 | 4 Φ 18 | 5450 | / | / | 2 Φ 12 | 4810 | Φ 6@150 | 0.444 |
| | 2 | | | | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | | | | |
| LYT8x30-1 | 1 | 3000 | 2700 | 240x380/380 | 4 Φ 20 | 5450 | / | / | 2 Φ 12 | 4810 | Φ 6@150 | 0.444 |
| | 2 | | | | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | | | | |
| LYT8x33-1 | 1 | 3300 | 2700 | 240x380/380 | 4 Φ 20 | 5450 | / | / | 2 Φ 12 | 4810 | Φ 6@150 | 0.444 |
| | 2 | | | | | | | | | | | |
| | 3 | | 5750 | | / | / | 5110 | 0.472 | | | | |
| | 4 | | | | | | | | | | | |
| LYT8x36-1 | 1 | 3600 | 2700 | 240x380/380 | 4 Φ 20 | 5450 | / | / | 2 Φ 12 | 4810 | Φ 6@150 | 0.444 |
| | 2 | | | | | | | | | | | |
| | 3 | | 5750 | | / | / | 5110 | 0.472 | | | | |
| | 4 | | | | | | | | | | | |
| LYT8x39-1 | 1 | 3900 | 2700 | 240x380/380 | 4 Φ 22 | 5450 | / | / | 2 Φ 12 | 4810 | Φ 6@150 | 0.444 |
| | 2 | | | | | | | | | | | |
| | 3 | | 5750 | | / | / | 5110 | 0.472 | | | | |
| | 4 | | | | | | | | | | | |
| LYT8x42-1 | 1 | 4200 | 3000 | 240x380/380 | 4 Φ 22 | 5750 | / | / | 2 Φ 12 | 5110 | Φ 6@150 | 0.472 |
| | 2 | | | | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | | | | |
| LYT8x45-1 | 1 | 4500 | 3000 | 240x380/380 | 4 Φ 22 | 5750 | / | / | 2 Φ 12 | 5110 | Φ 6@150 | 0.472 |
| | 2 | | | | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | | | | |
| LYT8x48-1 | 1 | 4800 | 3300 | 240x420/380 | 4 Φ 20 | 6090 | / | / | 2 Φ 12 | 5410 | Φ 6@150 | 0.543 |
| | 2 | | | | | | | | | | | |
| | 3 | | 5750 | | / | / | 5110 | 0.472 | | | | |
| | 4 | | | | | | | | | | | |

1.80m 梁式单阳台 DTL 选用表<二>

| 阳台编号 | 开间尺寸 (S) | l _w | DTL (b×h/h _b) | ⑦  | | ⑧  | | ⑨  | | ⑩  | | 混凝土体积 (m³) |
|-------------|----------|----------------|---------------------------|---|------|---|----|---|------|---|----|------------|
| | | | | 规格 | 长度 | 规格 | 长度 | 规格 | 长度 | 规格 | 长度 | |
| LYT 8x21w-1 | | 3900 | | | 6690 | | | | | | | 0.603 |
| | 2 | | | 4φ18 | 6790 | | | 2φ12 | 6010 | φ6@150 | | 0.613 |
| | 3 | 4000 | 240X420/380 | | | | | | 6110 | | | 0.613 |
| | 4 | | | | | | | | | | | 0.613 |
| LYT 8x24w-1 | | 3900 | | | 6690 | | | | | | | 0.603 |
| | 2 | | | 4φ18 | 6790 | | | 2φ12 | 6010 | φ6@150 | | 0.613 |
| | 3 | 4000 | 240X420/380 | | | | | | 6110 | | | 0.613 |
| | 4 | | | 4φ20 | | | | | | | | 0.613 |
| LYT 8x27w-1 | | 3900 | | | 6690 | | | | | | | 0.603 |
| | 2 | | | 4φ20 | 6790 | | | 2φ12 | 6010 | φ6@150 | | 0.613 |
| | 3 | 4000 | 240X420/380 | | | | | | 6110 | | | 0.613 |
| | 4 | | | | | | | | | | | 0.613 |
| LYT 8x30w-1 | | 3900 | | | 6690 | | | | | | | 0.603 |
| | 2 | | | 4φ20 | 6790 | | | 2φ12 | 6010 | φ6@150 | | 0.613 |
| | 3 | 4000 | 240X420/380 | | | | | | 6110 | | | 0.613 |
| | 4 | | | | | | | | | | | 0.613 |
| LYT 8x33w-1 | | 3900 | | | 6690 | | | | | | | 0.603 |
| | 2 | | | 4φ20 | 6790 | | | 2φ12 | 6010 | φ6@150 | | 0.613 |
| | 3 | 4000 | 240X420/380 | | | | | | 6110 | | | 0.613 |
| | 4 | | | | | | | | | | | 0.613 |
| LYT 8x36w-1 | | 3900 | | | 6690 | | | | | | | 0.603 |
| | 2 | | | 4φ22 | 6790 | | | 2φ12 | 6010 | φ6@150 | | 0.613 |
| | 3 | 4000 | 240X420/380 | | | | | | 6110 | | | 0.613 |
| | 4 | | | | | | | | | | | 0.613 |
| LYT 8x39w-1 | | 3900 | | | 6690 | | | | | | | 0.603 |
| | 2 | | | 4φ22 | 6790 | | | 2φ12 | 6010 | φ6@150 | | 0.613 |
| | 3 | 4000 | 240X420/380 | | | | | | 6110 | | | 0.613 |
| | 4 | | | | | | | | | | | 0.613 |
| LYT 8x42w-1 | | 3900 | | | 6690 | | | | | | | 0.603 |
| | 2 | | | 4φ20 | 6790 | | | 2φ12 | 6010 | φ6@150 | | 0.613 |
| | 3 | 4000 | 240X420/380 | | | | | | 6110 | | | 0.613 |
| | 4 | | | | | | | | | | | 0.613 |
| LYT 8x45w-1 | | 3900 | | | 6720 | | | | | | | 0.640 |
| | 2 | | | 4φ20 | 6820 | | | 2φ12 | 6010 | φ6@150 | | 0.651 |
| | 3 | 4000 | 240X450/380 | | | | | | 6110 | | | 0.651 |
| | 4 | | | | | | | | | | | 0.640 |
| LYT 8x48w-1 | | 3900 | | | 6720 | | | | | | | 0.640 |
| | 2 | | | 4φ20 | 6820 | | | 2φ12 | 6010 | φ6@150 | | 0.651 |
| | 3 | 4000 | 240X450/380 | | | | | | 6110 | | | 0.651 |
| | 4 | | | | | | | | | | | 0.651 |

1.80 m 梁式单阳台挑梁 DTL
选用表<二>


图集号
页次

新06G310
14


左右开间XB配筋分别见
第3页1.50m梁式单阳台XB

④ $\Phi 8 @ 150$
8 1000 8

与同开间、同挑出长度、
同荷载等级的单阳台OTL相同





与同开间、同挑出长度、
同荷载等级的单阳台OTL相同



梁式双阳台平面图


注: 1. 未注明的板中分布钢筋为 $\Phi 6 @ 200$.

2. 本图集阳台净挑出长度均由实体外墙的外墙面算起, 本图集所注之“外墙厚”亦不包括外墙外保温厚度, 即不考虑外保温层厚度。





1.50m 梁式双阳台




| | |
|-----|---------|
| 图集号 | 新06G310 |
| 页次 | 15 |



注: 1. 本图集阳台净挑出长度均由实体外墙的外墙面算起, 本图集所注之“外墙厚”亦不包括外墙外保温厚度, 即不考虑外墙保温层厚度。



注: $S_1 \geq S_2$



7-7







8-8

1.50m 梁式双阳台

| | |
|-----|---------|
| 图集号 | 新06G310 |
| 页次 | 16 |

审核 李守恒
校对 蔡春
设计 曹平
制图 曹平
审核 曹平

梁式双阳台 BL 选用表 <一>







| 编 号 | 阳台中挑梁 编 号 | 左开间 跨度 (s_1) | 右开间 跨度 (s_2) | 边 梁 尺 寸 | (12)  | | (13)  | | (14)  | | (15)  | | (16)  | | (17)  | | 混凝土 体积 (m^3) |
|-----|--------------|------------------------|------------------------|-------------|---|------|---|------|--|------|---|----|---|------|---|------|------------------------|
| | | | | | 规格 | 长度 | 规格 | 长度 | 规格 | 长度 | 规格 | 长度 | 规格 | 长度 | 规格 | 长度 | |
| 阳 台 | LYTXx2121-1 | TLXx210-1 | 2100 | 150X 380 | 2Φ12 | 2460 | 2Φ12 | 4680 | Φ6@250 | 1020 | / | / | 2Φ12 | 2460 | Φ6@250 | 1020 | 0.167 |
| | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 0.181 |
| | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LYTXx2124-1 | TLXx225-1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LYTXx2127-1 | TLXx240-1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LYTXx2130-1 | TLXx255-1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LYTXx2133-1 | TLXx270-1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LYTXx2136-1 | TLXx285-1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LYTXx2139-1 | TLXx300-1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LYTXx2142-1 | TLXx315-1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LYTXx2145-1 | TLXx330-1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LYTXx2148-1 | TLXx345-1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LYTXx2148-1 | TLXx345-1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |

1.50 m 梁式双阳台边梁 BL
选 用 表 <一>

图集号 新06G310
页 次 17







编制人 李守恒
 审核人 李守恒
 设计人 李守恒
 绘图人 李守恒
 校对 李守恒
 审核 李守恒

梁式双阳台 BL 选用表 <二>

| 编 号 | 阳台中挑梁 编 号 | 左开间 跨度 (s_1) | 右开间 跨度 (s_2) | 边 梁 尺 寸 | ⑫  | | ⑬  | | ⑭  | | ⑮  | | ⑯  | | ⑰  | | 混凝土 体积 (m^3) | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|------------------------|------------------------|-------------|--|------|--|------|---|------|--|------|--|--------|--|--------|------------------------|-------|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | 规格 | 长度 | 规格 | 长度 | 规格 | 长度 | 规格 | 长度 | 规格 | 长度 | 规格 | 长度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 阳 台 | LYTXx2424-1 | TLXx240-1 | 2400 | 150X 380 | 2Φ12 | 2760 | 2Φ12 | 5280 | Φ6@250 | 1020 | 1950 | 2100 | 2Φ12 | 2760 | Φ6@250 | 1020 | 0.194 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LYTXx2427-1 | TLXx255-1 | 2700 | | | | | 5580 | | | | | | 3060 | | | 0.208 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LYTXx2430-1 | TLXx270-1 | 3000 | | | | | 5880 | | | | | | 3360 | | | 0.221 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LYTXx2433-1 | TLXx285-1 | 3300 | | | | | 6180 | | | | | | 3660 | | Φ6@250 | 1020 | 0.235 | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LYTXx2436-1 | TLXx300-1 | 3600 | | | | 2Φ14 | 6480 | | | | | | 3960 | | | 0.248 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LYTXx2439-1 | TLXx315-1 | 3900 | | | | | 6780 | | | | | 4260 | | | | 0.262 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LYTXx2442-1 | TLXx330-1 | 4200 | | | | | 7080 | | | | 1Φ14 | | | | | 4560 | | | | 0.275 | | | | | | | | | |
| | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LYTXx2445-1 | TLXx345-1 | 4500 | 200X 380 | | | 2Φ14 | 7380 | | 1120 | | 2250 | | 4860 | | 1120 | 0.385 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LYTXx2448-1 | TLXx360-1 | 4800 | 250X 380 | | | | 7680 | | 1220 | | 2400 | | 5160 | | Φ6@150 | 1220 | 0.504 | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LYTXx2727-1 | TLXx270-1 | 2700 | 150X 380 | | 2Φ12 | | 3060 | | 2Φ12 | | 5880 | | Φ6@250 | | 1020 | 0.221 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |







1.50 m 梁式双阳台边梁 BL 选用表 <二> 图集号 新06G310
 页次 18

梁式双阳台 BL 选用表 <三>

| 编 号 | 阳台中挑梁 编 号 | 左开间 跨度 (s_1) | 右开间 跨度 (s_2) | 边 梁 尺 寸 | ⑫  | | ⑬  | | ⑭  | | ⑮  | | ⑯  | | ⑰  | | 混凝土 体积 (m^3) |
|-----|--------------|------------------------|------------------------|------------|--|------|--|------|--|--------|--|-----|--|------|--|------|------------------------|
| | | | | | 规 格 | 长 度 | 规 格 | 长 度 | 规 格 | 长 度 | 规 格 | 长 度 | 规 格 | 长 度 | 规 格 | 长 度 | |
| 阳 台 | LYTXx2730-1 | TLXx285-1 | 2700 | 3000 | 150X 380 | 2Φ12 | 3060 | 2Φ12 | 6180 | Φ6@250 | 1020 | / | 2Φ12 | 3360 | Φ6@250 | 1020 | 0.235 |
| | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LYTXx2733-1 | TLXx300-1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LYTXx2736-1 | TLXx315-1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LYTXx2739-1 | TLXx330-1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LYTXx2742-1 | TLXx345-1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LYTXx2745-1 | TLXx360-1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LYTXx2748-1 | TLXx375-1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LYTXx3030-1 | TLXx300-1 | 3000 | 3000 | 150X 380 | 2Φ12 | 3360 | 2Φ14 | 6480 | Φ6@250 | 1020 | / | 2Φ12 | 3360 | Φ6@250 | 1020 | 0.248 |
| | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LYTXx3033-1 | TLXx315-1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LYTXx3036-1 | TLXx330-1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |

1.50 m 梁式双阳台边梁 BL
选 用 表 <三>图集号
页 次新06G310
19

梁式双阳台 BL 选用表 (四)

| 编 号 | 阳台中挑梁 编 号 | 左开间 跨度 (S_1) | 右开间 跨度 (S_2) | 边 梁 尺 寸 | ⑫  | | ⑬  | | ⑭  | | ⑮  | | ⑯  | | ⑰  | | 混凝土 体积 (m^3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|------------------------|------------------------|-------------|--|--------|--|------|--|------|--|-------------|--|------|--|------|------------------------|------|------|------|------|--------|-------------|------|--------|------|------|--------|------|------|-------|-------|------|--------|------|-------|--------|--------|-------|-------|--|--|
| | | | | | 规格 | 长度 | 规格 | 长度 | 规格 | 长度 | 规格 | 长度 | 规格 | 长度 | 规格 | 长度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LYTXx3039-1 | TLXx345-1 | 3000 | 3900 | 150X 380 | 2Φ12 | 3360 | 2Φ14 | 7680 | Φ6@250 | 1020 | 1Φ14 | 2100 | 2Φ12 | 4260 | Φ6@250 | 1020 | 0.289 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | | | | | | | | | | | | 2Φ14 | 4560 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LYTXx3042-1 | TLXx360-1 | | 4200 | 200X 380 | | | | | | | | | 2Φ14 | 7980 | | | Φ6@150 | 1120 | 2250 | 3Φ14 | 4860 | 1120 | 0.421 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LYTXx3045-1 | TLXx375-1 | | 4500 | 250X 380 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2Φ14 | 8280 | Φ6@150 | 1220 | 2400 | 3Φ14 | 5160 | 1220 | 0.549 | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LYTXx3048-1 | TLXx390-1 | 4800 | 250X 380 | 2Φ14 | 8280 | Φ6@150 | 1220 | 2400 | 3Φ14 | 5160 | 1220 | 0.549 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LYTXx3333-1 | TLXx330-1 | 3300 | 3300 | | | | | | | | | 150X 380 | 2Φ12 | 3660 | 2Φ14 | 7080 | Φ6@250 | 1020 | 1800 | 2Φ12 | 3660 | Φ6@250 | | | | | | | | | 1020 | 0.275 | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LYTXx3336-1 | TLXx345-1 | | 3600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 150X 380 | 2Φ12 | 3660 | 2Φ14 | 7380 | Φ6@250 | 1020 | 1800 | | 2Φ12 | 3960 | Φ6@250 | 1020 | 0.289 | | | | | | |
| 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LYTXx3339-1 | TLXx360-1 | | 3900 | 200X 380 | 2Φ12 | 3660 | 2Φ14 | 7680 | Φ6@250 | 1020 | 1800 | | | | | | | | | | | | 2Φ14 | | | | | | | | | | | | | 4260 | Φ6@250 | 1020 | 0.302 | | | |
| 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LYTXx3342-1 | TLXx375-1 | 4200 | 250X 380 | 2Φ12 | | | | | | | | 3660 | 2Φ14 | 7980 | Φ6@250 | 1020 | 1800 | 1Φ14 | 2100 | 3Φ12 | 4560 | Φ6@250 | | | | | | | | | 1020 | | | | | | | | 0.316 | | | |
| 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LYTXx3345-1 | TLXx390-1 | 4500 | 200X 380 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2Φ12 | 3660 | 2Φ14 | 8280 | Φ6@150 | 1120 | 2250 | | 3Φ14 | 4860 | Φ6@150 | 1120 | | | | 0.439 | | | |
| 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LYTXx3348-1 | TLXx405-1 | 4800 | 250X 380 | | 2Φ12 | 3660 | 2Φ14 | 8580 | Φ6@150 | 1220 | 2Φ14 | | | | | | | | | | | | 2400 | | | | | | | | | | | | | 3Φ14 | 5160 | Φ6@150 | 1220 | 0.572 | | |
| 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |







1.50 m 梁式双阳台边梁 BL
选用表〈四〉

| | |
|-----|--|
| 图集号 | |
| 页次 | |

新06G310
20

审
核
李
守
恒
校
对
蔡
贵
春
设
计
管
维
平
制
图
安
乐

梁式双阳台 BL 选用表 <五>

| 编 号 | 阳台中挑梁 编 号 | 左开间 跨 度 (s_1) | 右开间 跨 度 (s_2) | 边 梁 尺 寸 | (12)  | | (13)  | | (14)  | | (15)  | | (16)  | | (17)  | | 混凝土 体 积 (m^3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------|---|------|---|------|--|------|---|--------|---|--------|---|-------|-------------------------|------|------|------|------|--------|--------|-------|-------|------|--------|--------|------|------|------|------|--------|--------|-------|-------|------|--------|--------|------|------|------|------|--------|--------|-------|-------|------|--------|--------|------|------|------|------|--------|--------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| | | | | | 规格 | 长度 | 规格 | 长度 | 规格 | 长度 | 规格 | 长度 | 规格 | 长度 | 规格 | 长度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 阳 台 | LYTX3636-1 | TLX360-1 | 3600 | 150X 380 | 2Φ12 | 3960 | 2Φ14 | 7680 | Φ6@250 | 1020 | — | — | 2Φ12 | 3960 | Φ6@250 | 1020 | 0.302 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 2 | | | | | 1Φ14 | | | | 1850 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 3 | | | | | 2Φ14 | | | | 1950 | 3Φ12 | | | | | | 4260 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4 | | | | | 2Φ14 | | | | 7980 | 1Φ14 | | | | | | 2100 | 4560 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LYTX3639-1 | TLX375-1 | | | | | 2Φ14 | | | | 8280 | Φ6@150 | | | | | | 1120 | 1Φ14 | 2250 | 3Φ14 | 4860 | Φ6@150 | 1120 | 0.457 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2Φ16 | 8580 | 1Φ16 | 2400 | 5160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2Φ14 | 8880 | 1Φ14 | 2400 | 5160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2Φ16 | 8880 | 1Φ16 | 2400 | 5160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LYTX3642-1 | TLX390-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2Φ14 | 8280 | Φ6@250 | 1020 | 1Φ14 | 1950 | 2Φ14 | 4260 | Φ6@250 | 1020 | 0.329 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2Φ14 | 8580 | 2100 | 3Φ12 | 4560 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2Φ14 | 8580 | 2100 | 3Φ12 | 4560 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2Φ14 | 8580 | 2100 | 3Φ12 | 4560 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LYTX3645-1 | TLX405-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2Φ14 | 8280 | Φ6@150 | 1120 | 1Φ14 | 2250 | 3Φ14 | 4860 | Φ6@150 | 1120 | 0.457 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2Φ16 | 8580 | 1Φ16 | 2400 | 5160 | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2Φ14 | 8880 | 1Φ14 | 2400 | 5160 | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2Φ16 | 8880 | 1Φ16 | 2400 | 5160 | | | | | | | | | | | |
| | LYTX3648-1 | TLX420-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2Φ14 | 8280 | Φ6@250 | 1020 | 1Φ14 | 1950 | 2Φ14 | 4260 | Φ6@250 | 1020 | 0.329 | | | | | |
| | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2Φ14 | 8580 | 2100 | 3Φ12 | 4560 |
| | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2Φ14 | 8580 | 2100 | 3Φ12 | 4560 |
| | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2Φ14 | 8580 | 2100 | 3Φ12 | 4560 |
| | LYTX3939-1 | TLX390-1 | 2Φ14 | 4260 | Φ6@150 | 1120 | | 1Φ14 | 2250 | 3Φ14 | | | 4860 | Φ6@150 | 1120 | 0.475 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 2Φ14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8580 | 1Φ14 | 2250 | 3Φ12 | 4560 |
| | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 2Φ16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8880 | 1Φ16 | 2400 | 5160 | |
| | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | 2Φ14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8880 | 1Φ14 | 2400 | 5160 | |
| | LYTX3942-1 | TLX405-1 | | | | | 2Φ14 | | | | 4260 | Φ6@250 | | | | | 1020 | 1Φ14 | 1950 | 2Φ14 | 4260 | Φ6@250 | 1020 | 0.343 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2Φ14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8580 | 2100 | 3Φ12 | 4560 | |
| | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2Φ14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8580 | 2100 | 3Φ12 | 4560 | |
| | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2Φ14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8580 | 2100 | 3Φ12 | 4560 | |
| | LYTX3945-1 | TLX420-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2Φ14 | 4260 | Φ6@150 | 1120 | 1Φ14 | 2250 | 3Φ14 | 4860 | Φ6@150 | 1120 | 0.475 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2Φ14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8580 | 1Φ14 | 2250 | 3Φ12 | 4560 |
| | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2Φ16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8880 | 1Φ16 | 2400 | 5160 | |
| | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2Φ14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8880 | 1Φ14 | 2400 | 5160 | |
| | LYTX3948-1 | TLX435-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2Φ14 | 4260 | Φ6@250 | 1020 | 1Φ14 | 1950 | 2Φ14 | 4260 | Φ6@250 | 1020 | 0.343 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2Φ14 | | | | | | | | | | | | 8580 | 2100 | 3Φ12 | 4560 | |
| | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2Φ14 | | | | | | | | | | | | 8580 | 2100 | 3Φ12 | 4560 | |
| | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2Φ14 | | | | | | | | | | | | 8580 | 2100 | 3Φ12 | 4560 | |
| | LYTX4242-1 | TLX420-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2Φ14 | 4260 | Φ6@150 | 1120 | 1Φ14 | 2250 | 3Φ14 | 4860 | Φ6@150 | 1120 | 0.475 | | | | | | |
| | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2Φ14 | 8580 | 1Φ14 | 2250 | 3Φ12 | 4560 |
| | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2Φ16 | 8880 | 1Φ16 | 2400 | 5160 | |
| | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2Φ14 | 8880 | 1Φ14 | 2400 | 5160 | |
| LYTX4242-1 | TLX420-1 | 2Φ14 | 4260 | Φ6@250 | 1020 | 1Φ14 | | 1950 | 2Φ14 | 4260 | | | Φ6@250 | 1020 | 0.356 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 2Φ14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8580 | 1Φ14 | 2250 | 3Φ12 | 4560 | |
| 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 2Φ16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8880 | 1Φ16 | 2400 | 5160 | | |
| 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | 2Φ14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8880 | 1Φ14 | 2400 | 5160 | | |







1.50 m 梁式双阳台边梁 BL
选 用 表 <五>

图集号
页 次

新06G310
21

审核
 李守恒
 校对
 蔡贵春
 设计
 管维平
 制图
 安乐

梁式双阳台 BL 选用表 <六>







| 编 号 | 阳台中挑梁 编 号 | 左开间 跨度 (s_1) | 右开间 跨度 (s_2) | 边 梁 尺 寸 | ⑫  | | ⑬  | | ⑭  | | ⑮  | | ⑯  | | ⑰  | | 混凝土 体积 (m^3) |
|------------|--------------|------------------------|------------------------|-------------|--|-------|--|------|--|--------|--|------|--|--------|--|-------|------------------------|
| | | | | | 规格 | 长度 | 规格 | 长度 | 规格 | 长度 | 规格 | 长度 | 规格 | 长度 | 规格 | 长度 | |
| 阳 台 | LYTXx4245-1 | TLXx435-1 | 4200 | 200X 380 | 4560 | | 2Φ16 | 8180 | | 1120 | 1Φ16 | 2250 | 3Φ12 | 4860 | | 1120 | 0.493 |
| | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LYTXx4248-1 | TLXx450-1 | 4800 | 250X 380 | 8480 | | | | | 1220 | | 2400 | 3Φ14 | 5160 | | 1220 | 0.639 |
| | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LYTXx4545-1 | TLXx450-1 | 4500 | 200X 380 | | 9480 | Φ6@150 | 1120 | 2Φ14 | 2250 | 3Φ12 | 4860 | Φ6@150 | 1120 | 0.511 | | |
| | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LYTXx4548-1 | TLXx465-1 | 4800 | 250X 380 | 9780 | | 2Φ16 | 2Φ16 | 2400 | 5160 | 1220 | | | | | | |
| | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LYTXx4848-1 | TLXx480-1 | 4800 | 4800 | 5160 | 10080 | | | | | 3Φ14 | | | | | | |
| | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 阳 台 雨 篷 | LYTXx2121w-1 | TLXx210w-1 | 2100 | | 4680 | | | | | | | | 2460 | | | | 0.167 |
| | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LYTXx2124w-1 | TLXx225w-1 | 2400 | | 4980 | | 2Φ12 | | | | | | 2760 | | | | 0.181 |
| | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LYTXx2127w-1 | TLXx240w-1 | 2100 | 2700 | 150X 380 | 2460 | 2Φ12 | 2460 | 5280 | Φ6@250 | 1020 | | 3060 | Φ6@250 | 1020 | 0.194 | |
| | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LYTXx2130w-1 | TLXx255w-1 | | 3000 | | 5580 | | | | | | | 3360 | | | | 0.208 |
| | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LYTXx2133w-1 | TLXx270w-1 | | 3300 | | 5880 | 2Φ14 | | | | | | 3660 | | | | 0.221 |
| | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |

1.50 m 梁式双阳台边梁 BL
选 用 表 <六>

图集号
页 次

新06G310
22







梁式双阳台 BL 选用表 <七>

| 编 号 | 阳台中挑梁 编 号 | 左开间 跨 度 (s_1) | 右开间 跨 度 (s_2) | 边 梁 尺 寸 | ⑫  | | ⑬  | | ⑭  | | ⑮  | | ⑯  | | ⑰  | | 混凝土 体 积 (m^3) | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|--|------|--|------|--|--------|--|------|--|--------|--|--------|-------------------------|-------|------|------|------|------|--------|------|-------|--|--|--|--|--|-------|
| | | | | | 规格 | 长度 | 规格 | 长度 | 规格 | 长度 | 规格 | 长度 | 规格 | 长度 | 规格 | 长度 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 阳 台 雨 蓬 | LYTXx2136w-1 TLXx285w-1 | 2 | 2 | 3600 | 150X 380 | 2Φ12 | 2460 | 2Φ14 | 6180 | Φ6@250 | 1020 | 1Φ14 | 1950 | 2Φ14 | 3960 | Φ6@250 | 1020 | 0.235 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LYTXx2139w-1 TLXx300w-1 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 3900 | | | | | | | | | | | | | 0.248 |
| | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LYTXx2142w-1 TLXx315w-1 | 2 | 2 | | | | | | | | | 4200 | | | | | | | 1Φ16 | 2100 | 3Φ14 | 4560 | Φ6@250 | 1020 | 0.262 | | | | | | |
| | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LYTXx2145w-1 TLXx330w-1 | 2 | 2 | 4500 | | | 2Φ16 | 7080 | Φ6@150 | 1120 | | 2250 | 3Φ16 | 4860 | Φ6@150 | 1120 | 0.367 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LYTXx2148w-1 TLXx345w-1 | 2 | 2 | 4800 | | | | | | | 2Φ16 | 2400 | 3Φ16 | 5160 | Φ6@150 | 1220 | 0.482 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LYTXx2424w-1 TLXx240w-1 | 2 | 2 | 2400 | | | 2Φ12 | 5280 | Φ6@250 | 1020 | / | / | 2Φ12 | 2760 | Φ6@250 | 1020 | 0.194 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LYTXx2427w-1 TLXx255w-1 | 2 | 2 | 2700 | | | | | | | | | | 3060 | | | 0.208 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LYTXx2430w-1 TLXx270w-1 | 2 | 2 | 3000 | | | 2Φ12 | 5880 | | | | | 3360 | Φ6@250 | 1020 | 0.221 | 0.235 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LYTXx2433w-1 TLXx285w-1 | 2 | 2 | 3300 | | | 2Φ14 | 6180 | | | | 2Φ14 | 3660 | Φ6@250 | 1020 | 0.235 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LYTXx2436w-1 TLXx300w-1 | 2 | 2 | 3600 | | | 2Φ14 | 6480 | | | 1Φ14 | 1800 | 3960 | Φ6@250 | 1020 | 0.248 | 0.248 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1.50 m 梁式双阳台边梁 BL
选 用 表 <七>图集号
页 次新06G310
23

审核
 李守恒
 校对
 蔡贵春
 设计
 管维平
 制图
 乐安

梁式双阳台 BL 选用表 <八>

| 编 号 | 阳台中挑梁 编 号 | 左开间 跨度 (s ₁) | 右开间 跨度 (s ₂) | 边 梁 尺 寸 | ⑫  | | ⑬  | | ⑭  | | ⑮  | | ⑯  | | ⑰  | | 混凝土 体积 (m ³) |
|--------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------|--|------|--|------|---|------|--|------|--|------|--|------|--------------------------------|
| | | | | | 规格 | 长度 | 规格 | 长度 | 规格 | 长度 | 规格 | 长度 | 规格 | 长度 | 规格 | 长度 | |
| LYTXx2439w-1 | TLXx315w-1 | | | | | | | | | | | | | | | | 0.262 |
| 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | | 3900 | | | | 2Φ14 | 6780 | | | 1Φ14 | 1950 | 3Φ14 | 4260 | | | |
| 4 | 4 | | | 150X 380 | | | | | Φ6@250 | 1020 | | | | | Φ6@250 | 1020 | |
| LYTXx2442w-1 | TLXx330w-1 | | | | | | | | | | | | | | | | 0.275 |
| 2 | 2 | | 4200 | | | | | | | | 1Φ16 | 2100 | 3Φ14 | 4560 | | | |
| 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | | | 200X 380 | 2Φ12 | 2760 | | | | | | | | | | | |
| LYTXx2445w-1 | TLXx345w-1 | 2400 | | | | | | | | | | | | | | | 0.385 |
| 2 | 2 | | 4500 | | | | 2Φ16 | 7380 | | | 1Φ16 | 2250 | 3Φ16 | 4860 | | 1120 | |
| 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | | | 250X 380 | | | | | Φ6@150 | | | | | | Φ6@150 | | |
| LYTXx2448w-1 | TLXx360w-1 | | | | | | | | | | | | | | | | 0.504 |
| 2 | 2 | | 4800 | | | | | | | | 2Φ16 | 2400 | 3Φ16 | 5160 | | 1220 | |
| 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LYTXx2727w-1 | TLXx270w-1 | | | | | | | | | | | | | | | | 0.221 |
| 2 | 2 | | 2700 | | | | | 5880 | | | | | | 2Φ12 | | 3060 | |
| 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LYTXx2730w-1 | TLXx285w-1 | | | | | | | | | | | | | | | | 0.235 |
| 2 | 2 | | 3000 | | | | | 6180 | | | | | | | | 3360 | |
| 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LYTXx2733w-1 | TLXx300w-1 | | | | | | | | | | | | | | | | 0.248 |
| 2 | 2 | | 3300 | | | | 2Φ14 | 6480 | | | | | 1650 | | 3660 | | |
| 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | | | 150X 380 | 2Φ12 | 3060 | | | Φ6@250 | 1020 | | | 2Φ14 | | Φ6@250 | 1020 | |
| LYTXx2736w-1 | TLXx315w-1 | 2700 | | | | | | | | | | | | | | | 0.262 |
| 2 | 2 | | 3600 | | | | | 6780 | | | 1Φ14 | 1800 | | | 3960 | | |
| 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LYTXx2739w-1 | TLXx330w-1 | | | | | | | | | | | | | | | | 0.275 |
| 2 | 2 | | 3900 | | | | | 7080 | | | | | 1950 | 3Φ14 | 4260 | | |
| 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LYTXx2742w-1 | TLXx345w-1 | | | | | | | | | | | | | | | | 0.289 |
| 2 | 2 | | 4200 | | | | 2Φ16 | 7380 | | | 1Φ16 | 2100 | 3Φ14 | 4560 | | | |
| 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |







1.50 m 梁式双阳台边梁 BL
选 用 表 <八>

图集号
页 次

新06G310
24

审核
 李恒
 校对
 蔡贵春
 设计
 管维平
 制图
 乐安







梁式双阳台 BL 选用表 <九>

| 编 号 | 阳台中挑梁 编 号 | 左开间 跨 度 (s_1) | 右开间 跨 度 (s_2) | 边 梁 尺 寸 | ⑫  | | ⑬  | | ⑭  | | ⑮  | | ⑯  | | ⑰  | | 混凝土 体 积 (m^3) |
|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|-------------------------|
| | | | | | 规格 | 长度 | 规格 | 长度 | 规格 | 长度 | 规格 | 长度 | 规格 | 长度 | 规格 | 长度 | |
| 阳 台 雨 蓬 | LYTXx2745w-1 TLXx360w-1 | 2 | 2 | 4500 | 200X 380 | 2Φ12 | 3060 | 2Φ16 | Φ6@150 | 1120 | 1Φ16 | 2250 | 3Φ16 | 4860 | Φ6@150 | 1120 | 0.403 |
| | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LYTXx2748w-1 TLXx375w-1 | 2 | 2 | 4800 | 250X 380 | 2Φ12 | 3060 | 2Φ16 | Φ6@150 | 1220 | 2Φ16 | 2400 | 3Φ16 | 5160 | Φ6@150 | 1220 | 0.527 |
| | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LYTXx3030w-1 TLXx300w-1 | 2 | 2 | 3000 | 150X 380 | 2Φ12 | 3360 | 2Φ14 | Φ6@250 | 1020 | 1Φ14 | 1500 | 2Φ12 | 3360 | Φ6@250 | 1020 | 0.248 |
| | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LYTXx3033w-1 TLXx315w-1 | 2 | 2 | 3300 | 150X 380 | 2Φ12 | 3360 | 2Φ14 | Φ6@250 | 1020 | 1Φ14 | 1650 | 2Φ12 | 3660 | Φ6@250 | 1020 | 0.262 |
| | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LYTXx3036w-1 TLXx330w-1 | 2 | 2 | 3600 | 150X 380 | 2Φ12 | 3360 | 2Φ14 | Φ6@250 | 1020 | 1Φ14 | 1800 | 3Φ12 | 3960 | Φ6@250 | 1020 | 0.275 |
| | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LYTXx3039w-1 TLXx345w-1 | 2 | 2 | 3900 | 150X 380 | 2Φ12 | 3360 | 2Φ14 | Φ6@250 | 1020 | 1Φ14 | 1950 | 3Φ12 | 4260 | Φ6@250 | 1020 | 0.289 |
| | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LYTXx3042w-1 TLXx360w-1 | 2 | 2 | 4200 | 150X 380 | 2Φ12 | 3360 | 2Φ16 | Φ6@150 | 1120 | 1Φ16 | 2100 | 3Φ14 | 4560 | Φ6@150 | 1120 | 0.421 |
| | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LYTXx3045w-1 TLXx375w-1 | 2 | 2 | 4500 | 200X 380 | 2Φ12 | 3360 | 2Φ16 | Φ6@150 | 1220 | 2Φ16 | 2400 | 3Φ16 | 5160 | Φ6@150 | 1220 | 0.549 |
| | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LYTXx3048w-1 TLXx390w-1 | 2 | 2 | 4800 | 250X 380 | 2Φ12 | 3360 | 2Φ16 | Φ6@150 | 1220 | 2Φ16 | 2400 | 3Φ16 | 5160 | Φ6@150 | 1220 | 0.549 |
| | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LYTXx3333w-1 TLXx330w-1 | 2 | 2 | 3300 | 150X 380 | 2Φ12 | 3660 | 2Φ14 | Φ6@250 | 1020 | 1Φ14 | 1650 | 2Φ12 | 3660 | Φ6@250 | 1020 | 0.275 |
| | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |

1.50 m 梁式双阳台边梁 BL
选 用 表 <九>

图集号 新06G310
页 次 25







梁式双阳台 BL 选用表 <十>

| 编 号 | 阳台中挑梁 编 号 | 左开间 跨度 (s_1) | 右开间 跨度 (s_2) | 边 梁 尺 寸 | ⑫  | | ⑬  | | ⑭  | | ⑮  | | ⑯  | | ⑰  | | 混凝土 体积 (m^3) |
|--------------|--------------|------------------------|------------------------|-------------|--|--------|--|------|---|--------|--|-------|--|------|--|------|------------------------|
| | | | | | 规格 | 长度 | 规格 | 长度 | 规格 | 长度 | 规格 | 长度 | 规格 | 长度 | 规格 | 长度 | |
| 阳 台 雨 蓬 | LYTXx3336w-1 | TLXx345w-1 | 3600 | 150X 380 | | | 2Φ14 | 7380 | | | 1Φ14 | 1800 | 2Φ14 | 3960 | | 1020 | 0.289 |
| | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LYTXx3339w-1 | TLXx360w-1 | 3900 | | 7680 | Φ6@250 | 1020 | 1950 | 4260 | Φ6@250 | | 0.302 | | | | | |
| | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LYTXx3342w-1 | TLXx375w-1 | 4200 | | 2Φ12 | 3660 | 7980 | | 2100 | 4560 | | 0.316 | | | | | |
| | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LYTXx3345w-1 | TLXx390w-1 | 4500 | 200X 380 | | | 8280 | 1120 | 1Φ16 | 2250 | 4860 | 1120 | 0.439 | | | | |
| | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LYTXx3348w-1 | TLXx405w-1 | 4800 | 250X 380 | | | 8580 | 1220 | 2Φ16 | 2400 | 5160 | 1220 | 0.572 | | | | |
| | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LYTXx3636w-1 | TLXx360w-1 | 3600 | 150X 380 | 2Φ16 | 7680 | | | 1800 | 3960 | | 0.302 | | | | | |
| | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| LYTXx3639w-1 | TLXx375w-1 | 3900 | | 2Φ14 | 7980 | Φ6@250 | 1020 | 1950 | 4260 | Φ6@250 | 1020 | 0.316 | | | | | |
| 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LYTXx3642w-1 | TLXx390w-1 | 4200 | | | 8280 | | | 2100 | 4560 | | 0.329 | | | | | | |
| 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LYTXx3645w-1 | TLXx405w-1 | 4500 | 200X 380 | 2Φ12 | 8580 | 1120 | 2250 | 4860 | 1120 | 0.457 | | | | | | | |
| 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LYTXx3648w-1 | TLXx420w-1 | 4800 | 250X 380 | | 8880 | 1220 | 2400 | 5160 | 1220 | 0.594 | | | | | | | |
| 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |


1.50 m 梁式双阳台边梁 BL
选用表 <十>图集号
页次新06G310
26

审核
 李恒
 校对
 蔡贵春
 设计
 管维平
 制图
 乐安

梁式双阳台 BL 选用表 <十一>

| 编 号 | 阳台中挑梁 编 号 | 左开间 跨度 (s_1) | 右开间 跨度 (s_2) | 边 梁 尺 寸 | ⑫  | | ⑬  | | ⑭  | | ⑮  | | ⑯  | | ⑰  | | 混凝土 体积 (m^3) |
|------------|--------------|------------------------|------------------------|-------------|--|------|--|------|--|------|--|--------|--|-------|--|-------|------------------------|
| | | | | | 规格 | 长度 | 规格 | 长度 | 规格 | 长度 | 规格 | 长度 | 规格 | 长度 | 规格 | 长度 | |
| 阳 台 雨 蓬 | LYTXx3939w-1 | TLXx390w-1 | 3900 | 150X 380 | 3Φ12 | 4260 | 2Φ16 | 8280 | Φ6@250 | 1020 | 1Φ16 | 1950 | 3Φ12 | 4260 | Φ6@250 | 1020 | 0.329 |
| | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LYTXx3942w-1 | TLXx405w-1 | 4200 | 200X 380 | 2Φ18 | 8880 | Φ6@150 | 1120 | 1Φ18 | 2250 | 3Φ14 | 4860 | Φ6@150 | 1120 | 0.475 | 0.617 | 0.343 |
| | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LYTXx3945w-1 | TLXx420w-1 | 4500 | 250X 380 | 2Φ16 | 9180 | Φ6@250 | 1220 | 2Φ16 | 2400 | 4Φ14 | 5160 | Φ6@250 | 1220 | 0.639 | 0.511 | 0.662 |
| | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LYTXx3948w-1 | TLXx435w-1 | 4800 | 250X 380 | 2Φ18 | 9780 | Φ6@150 | 1220 | 2Φ18 | 2400 | 5160 | Φ6@150 | 1220 | 0.684 | 0.684 | 0.684 | 0.684 |
| | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LYTXx4242w-1 | TLXx420w-1 | 4200 | 200X 380 | 3Φ14 | 4560 | Φ6@250 | 1120 | 2Φ16 | 2400 | 4Φ14 | 5160 | Φ6@250 | 1220 | 0.639 | 0.511 | 0.662 |
| | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LYTXx4245w-1 | TLXx435w-1 | 4500 | 250X 380 | 4Φ14 | 4860 | Φ6@150 | 1220 | 2Φ18 | 2400 | 5160 | Φ6@150 | 1220 | 0.684 | 0.684 | 0.684 | 0.684 |
| | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LYTXx4248w-1 | TLXx450w-1 | 4800 | 250X 380 | 4Φ14 | 5160 | Φ6@150 | 1220 | 2Φ18 | 2400 | 5160 | Φ6@150 | 1220 | 0.684 | 0.684 | 0.684 | 0.684 |
| | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LYTXx4545w-1 | TLXx450w-1 | 4500 | 200X 380 | 4Φ14 | 4860 | Φ6@150 | 1220 | 2Φ18 | 2400 | 5160 | Φ6@150 | 1220 | 0.684 | 0.684 | 0.684 | 0.684 |
| | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LYTXx4548w-1 | TLXx465w-1 | 4800 | 250X 380 | 4Φ14 | 5160 | Φ6@150 | 1220 | 2Φ18 | 2400 | 5160 | Φ6@150 | 1220 | 0.684 | 0.684 | 0.684 | 0.684 |
| | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LYTXx4848w-1 | TLXx480w-1 | 4800 | 250X 380 | 4Φ14 | 5160 | Φ6@150 | 1220 | 2Φ18 | 2400 | 5160 | Φ6@150 | 1220 | 0.684 | 0.684 | 0.684 | 0.684 |
| | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |




| | | |
|---------------------------------|------------|---------------|
| 1.50 m 梁式双阳台边梁 BL 选 用 表 <十一> | 图集号 页 次 | 新06G310 27 |
|---------------------------------|------------|---------------|






1.80m 梁式双阳台

| | |
|-----|---------|
| 图集号 | 新06G310 |
| 页次 | 28 |



新 安 乐
制 图 平 维 管 计 春 贵 蔡
校 对 恒 守 李 恒 守 李 恒 守 李



注: 1. 本图集阳台净挑出长度均由实体外墙的外墙面算起, 本图集所注之“外墙厚”亦不包括外墙外保温厚度, 即不考虑外墙保温层厚度。



注: $S_1 \geq S_2$
同 1.5m BL 详 17-27 页







| | | |
|-------------|-----|---------|
| 1.80m 梁式双阳台 | 图集号 | 新06G310 |
| | 页次 | 29 |

| | | | | | | | |
|----|-----|----|-----|----|-----|----|----|
| 审核 | 李守恒 | 校对 | 蔡贵春 | 设计 | 管维平 | 制图 | 安乐 |
|----|-----|----|-----|----|-----|----|----|





| | | | | | | | |
|----|-----|----|-----|----|-----|----|----|
| 审核 | 李守恒 | 校对 | 蔡贵春 | 设计 | 管维平 | 制图 | 安乐 |
|----|-----|----|-----|----|-----|----|----|

| | |
|-----|---------|
| 图集号 | 新06G310 |
| 页次 | 30 |

1.50 m 梁式双阳台中挑梁 选用表<二>

| 阳台中挑梁 编 号 | 左右开 间平均 尺 (s) | l_w | DTL ($b \times h/h_b$) | ⑦  | ⑧  | ⑨  | ⑩  | 混凝土 体积 (m^3) |
|--------------|---------------------|-------|-----------------------------|---|---|---|---|------------------------|
| TL 5x435-1 | 2700 | 2700 | | 规格 4Φ20 长度 5190 | 规格 2Φ18 长度 3060 | 规格 2Φ12 长度 4510 | 规格 Φ6@150 长度 / | 0.453 |
| 2 | 4350 | 3000 | | 4Φ18 5490 | 3060 | 4810 | / | 0.484 |
| 3 | | 2700 | | 5190 | | 4510 | | 0.453 |
| 4 | | 3000 | | 5490 | | 4810 | | 0.484 |
| TL 5x450-1 | 2700 | 2700 | 240x420/380 | 4Φ20 5190 | 2Φ18 3060 | 2Φ12 4510 | / | 0.453 |
| 2 | 4500 | 3000 | | 5490 | 3060 | 4810 | / | 0.484 |
| 3 | | 2700 | | 5190 | | 4510 | | 0.453 |
| 4 | | 3000 | | 5490 | | 4810 | | 0.484 |
| TL 5x465-1 | 2700 | 2700 | | 4Φ20 5190 | 2Φ18 3060 | 2Φ12 4510 | / | 0.453 |
| 2 | 4650 | 3000 | | 5490 | 3060 | 4810 | / | 0.484 |
| 3 | | 2700 | | 5190 | | 4510 | | 0.453 |
| 4 | | 3000 | | 5490 | | 4810 | | 0.484 |
| TL 5x480-1 | 2700 | 2700 | | 4Φ20 5190 | 2Φ18 3060 | 2Φ12 4510 | / | 0.453 |
| 2 | 4800 | 3000 | | 5490 | 3060 | 4810 | / | 0.484 |
| 3 | | 2700 | | 5190 | | 4510 | | 0.453 |
| 4 | | 3000 | | 5520 | | 4810 | | 0.513 |

1.50 m 梁式双阳台中挑梁 选用表<三>

| 阳台中挑梁 编 号 | 左右开 间平均 尺 (s) | l_w | DTL ($b \times h/h_b$) | ⑦  | ⑧  | ⑨  | ⑩  | 混凝土 体积 (m^3) |
|--------------|---------------------|-------|-----------------------------|--|--|--|--|------------------------|
| TL 5x210w-1 | 2100 | 3000 | | 规格 4Φ16 长度 5490 | 规格 2Φ12 长度 4810 | 规格 Φ6@150 长度 / | / | 0.484 |
| 2 | | | | 4Φ18 | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| TL 5x225w-1 | 2250 | 3000 | 240x420/380 | 4Φ16 5490 | 2Φ12 4810 | Φ6@150 | / | 0.484 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| TL 5x240w-1 | 2400 | 3000 | | 4Φ16 5490 | 2Φ12 4810 | Φ6@150 | / | 0.484 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| TL 5x255w-1 | 2550 | 3000 | | 4Φ16 5490 | 2Φ12 4810 | Φ6@150 | / | 0.484 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |


1.50 m 梁式双阳台中挑梁
选 用 表 <二>

1.50 m 梁式双阳台中挑梁
选用表〈三〉

| | |
|-----|---------|
| 图集号 | 新06G310 |
| 页次 | 32 |

| 阳台中挑梁 编 号 | 左右开 间平均 尺 寸 (s) | l _w | DTL (b×h/h _b) | ⑦ l _w +1810 | | ⑧ 2470 | | ⑨ l _w +1810 | | ⑩ | 混凝土 体积 (m ³) |
|--------------|--------------------------|----------------|------------------------------|------------------------|------|--------|----|------------------------|------|--------|--------------------------------|
| | | | | 规格 | 长度 | 规格 | 长度 | 规格 | 长度 | | |
| TL 5x270w-1 | 2 | 3000 | 240x420/380 | 4φ20 | 5490 | / | / | 2φ12 | 4810 | φ6@150 | 0.484 |
| | 3 | | | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | | | |
| TL 5x285w-1 | 2 | 3000 | 240x420/380 | 4φ20 | 5490 | / | / | 2φ12 | 4810 | φ6@150 | 0.484 |
| | 3 | | | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | | | |
| TL 5x300w-1 | 2 | 3000 | 240x420/380 | 4φ22 | 5490 | / | / | 2φ12 | 4810 | φ6@150 | 0.484 |
| | 3 | | | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | | | |
| TL 5x315w-1 | 2 | 3150 | 240x420/380 | 4φ22 | 5790 | / | / | 2φ12 | 5110 | φ6@150 | 0.514 |
| | 3 | | | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | | | |
| TL 5x330w-1 | 2 | 3300 | 240x420/380 | 4φ22 | 5790 | / | / | 2φ12 | 5110 | φ6@150 | 0.514 |
| | 3 | | | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | | | |
| TL 5x345w-1 | 2 | 3450 | 240x450/390 | 4φ20 | 5820 | / | / | 2φ12 | 5110 | φ6@150 | 0.546 |
| | 3 | | | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | | | |
| TL 5x360w-1 | 2 | 3600 | 240x450/390 | 4φ18 | 5820 | / | / | 2φ12 | 5110 | φ6@150 | 0.546 |
| | 3 | | | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | | | |
| TL 5x375w-1 | 2 | 3750 | 240x480/380 | 4φ18 | 5850 | / | / | 2φ12 | 5110 | φ6@150 | 0.578 |
| | 3 | | | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | | | |
| TL 5x390w-1 | 2 | 3900 | 240x450/380 | 4φ18 | 5820 | / | / | 2φ12 | 5110 | φ6@150 | 0.546 |
| | 3 | | | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | | | |
| TL 5x405w-1 | 2 | 4050 | 240x480/380 | 4φ18 | 5850 | / | / | 2φ12 | 5110 | φ6@150 | 0.578 |
| | 3 | | | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | | | |
| TL 5x420w-1 | 2 | 4200 | 240x450/380 | 4φ18 | 5820 | / | / | 2φ12 | 5110 | φ6@150 | 0.546 |
| | 3 | | | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | | | |
| TL 5x435w-1 | 2 | 4350 | 240x450/380 | 4φ18 | 5820 | / | / | 2φ12 | 5110 | φ6@150 | 0.546 |
| | 3 | | | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | | | |
| TL 5x450w-1 | 2 | 4500 | 240x480/380 | 4φ18 | 5850 | / | / | 2φ12 | 5110 | φ6@150 | 0.578 |
| | 3 | | | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | | | |
| TL 5x465w-1 | 2 | 4650 | 240x480/380 | 4φ18 | 5850 | / | / | 2φ12 | 5110 | φ6@150 | 0.578 |
| | 3 | | | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | | | |
| TL 5x480w-1 | 2 | 4800 | 240x480/380 | 4φ18 | 5850 | / | / | 2φ12 | 5110 | φ6@150 | 0.578 |
| | 3 | | | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | | | |

1.80 m 梁式双阳台中挑梁 选用表<一>

| 阳台中挑梁 编 号 | 左右开 间平均 尺 寸 (s) | l_w | DTL ($b \times h/h_b$) | ⑦ l_w+210 | | ⑧ $\frac{2920}{220}$ | | ⑨ l_w+210 | | ⑩  | 混凝土 体积 (m^3) |
|--------------|--------------------------|-------|-----------------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|------|--|------------------------|
| | | | | 规格 | 长度 | 规格 | 长度 | 规格 | 长度 | | |
| TL 8x210-1 | 2100 | 2700 | 240x380/380 | 4 Φ 18 | 5450 | / | / | 2 Φ 12 | 4810 | Φ 6@150 | 0.444 |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| TL 8x225-1 | 2250 | 2700 | | 4 Φ 20 | 5450 | | | 2 Φ 12 | 4810 | Φ 6@150 | 0.444 |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| TL 8x240-1 | 2400 | | | 4 Φ 22 | 5450 | | | 2 Φ 12 | 4810 | Φ 6@150 | 0.444 |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| TL 8x255-1 | 2550 | | 4 Φ 22 | 5450 | 2 Φ 12 | 4810 | Φ 6@150 | 0.444 | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| TL 8x270-1 | 2700 | 3000 | 4 Φ 22 | 5750 | 2 Φ 12 | 5110 | Φ 6@150 | 0.472 | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| TL 8x285-1 | 2850 | | 4 Φ 18 | 5750 | 2 Φ 12 | 5110 | Φ 6@150 | 0.472 | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| TL 8x300-1 | 3000 | | 4 Φ 18 | 5790 | 2 Φ 12 | 5110 | Φ 6@150 | 0.512 | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| TL 8x315-1 | 3150 | 3000 | 4 Φ 18 | 5790 | 2 Φ 12 | 5110 | Φ 6@150 | 0.512 | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| TL 8x330-1 | 3300 | | 4 Φ 20 | 5790 | 2 Φ 12 | 5110 | Φ 6@150 | 0.512 | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| TL 8x345-1 | 3450 | | 4 Φ 18 | 5790 | 2 Φ 12 | 5110 | Φ 6@150 | 0.512 | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| TL 8x360-1 | 3600 | 3000 | 4 Φ 18 | 5790 | 2 Φ 12 | 5110 | Φ 6@150 | 0.512 | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| TL 8x375-1 | 3750 | | 4 Φ 20 | 5790 | 2 Φ 12 | 5110 | Φ 6@150 | 0.512 | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| TL 8x390-1 | 3900 | | 4 Φ 18 | 5790 | 2 Φ 12 | 5110 | Φ 6@150 | 0.512 | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| TL 8x405-1 | 4050 | 3000 | 4 Φ 18 | 5790 | 2 Φ 12 | 5110 | Φ 6@150 | 0.512 | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| TL 8x420-1 | 4200 | | 4 Φ 20 | 5790 | 2 Φ 12 | 5110 | Φ 6@150 | 0.512 | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |

1.80 m 梁式双阳台中挑梁 选用表<二>





| 阳台中挑梁 编 号 | 左右开 间平均 尺寸 (s) | l ₀ | DTL (b×h/h ₀) | ⑦ | | ⑧ | | ⑨ | | ⑩ | | 混凝土 体积 (m ³) | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|----------------|------------------------------|------|------|------|------|------|--------|--------|-------|--------------------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | 规格 | 长度 | 规格 | 长度 | 规格 | 长度 | 规格 | 长度 | | | | | | | | | | | |
| TL 8x435-1 | 4350 | | | 4Φ18 | 5820 | 2Φ18 | 3510 | 2Φ12 | 5110 | Φ6@100 | ／ | 0.543 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | 4Φ20 | | 2Φ20 | 2Φ18 | 5820 | Φ6@100 | ／ | 0.543 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | 4Φ18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TL 8x450-1 | 4500 | | | 4Φ18 | 5820 | 2Φ18 | 3510 | 2Φ12 | 5110 | Φ6@100 | ／ | 0.543 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | 4Φ18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | 4Φ18 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TL 8x465-1 | 4650 | 3000 | 240x450/380 | 4Φ20 | 5820 | 2Φ20 | 3510 | 2Φ12 | 5110 | Φ6@100 | ／ | 0.543 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | 4Φ20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | 4Φ20 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TL 8x480-1 | 4800 | | | 4Φ20 | 5820 | | 3510 | 2Φ12 | 5110 | Φ6@100 | ／ | 0.543 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | 4Φ20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | 4Φ20 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1.80 m 梁式双阳台中挑梁 选用表<三>

| 阳台中挑梁 编 号 | 左右开 间平均 尺 (s) | l _w | DTL (b×h/h ₀) | ⑦ | | ⑧ | | ⑨ | | ⑩ | | 混凝土 体积 (m ³) | |
|--------------|---------------------|----------------|------------------------------|------|------|----|----|------|------|--------|--------|--------------------------------|-------|
| | | | | 规格 | 长度 | 规格 | 长度 | 规格 | 长度 | 规格 | 长度 | | |
| TL 8x210w-1 | 2100 | | | 4Φ18 | 6090 | | | 2Φ12 | 5410 | Φ6@100 | ／ | 0.543 | |
| 2 | | | | 4Φ20 | | | | 6090 | 2Φ12 | 5410 | Φ6@100 | ／ | 0.543 |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| TL 8x225w-1 | 2250 | | | 4Φ20 | 6090 | | | 2Φ12 | 5410 | Φ6@100 | ／ | 0.543 | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| TL 8x240w-1 | 2400 | 3300 | 240x420/380 | 4Φ22 | 6090 | | | 2Φ12 | 5410 | Φ6@100 | ／ | 0.543 | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| TL 8x255w-1 | 2550 | | | 4Φ22 | 6090 | | | 2Φ12 | 5410 | Φ6@100 | ／ | 0.543 | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |

1.80 m 梁式双阳台中挑梁
选用表<二>


1.80 m 梁式双阳台中挑梁 选用表<四>

| 挑梁 编 号 | 左右开 间平均 尺 (s) | l_w | DTL ($b \times h/h_0$) | ⑦  | ⑧  | ⑨  | ⑩  | 混凝土 体积 (m³) |
|-------------|---------------------|-------|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------|
| TL 8x270w-1 | 2700 | 3600 | 240x420/380 | 4#22 | 2#22 | 2#12 | 5710 | 0.573 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| TL 8x285w-1 | 2850 | 3600 | 240x450/380 | | | 2#12 | 5710 | 0.573 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| TL 8x300w-1 | 3000 | 3600 | 240x420/380 | 6390 | 6390 | 2#12 | 5710 | 0.608 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| TL 8x315w-1 | 3150 | 3600 | 240x450/380 | 6420 | 6690 | 2#12 | 6010 | 0.573 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| TL 8x330w-1 | 3300 | 3600 | 240x450/380 | 6720 | | 2#12 | 6010 | 0.608 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| TL 8x345w-1 | 3450 | 3600 | 240x450/380 | 6720 | 6720 | 2#12 | 6010 | 0.640 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| TL 8x360w-1 | 3600 | 3600 | 240x480/380 | 6750 | 6750 | 2#12 | 6010 | 0.678 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| TL 8x375w-1 | 3750 | 3900 | 240x450/380 | 6720 | 6720 | 2#12 | 6010 | 0.640 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| TL 8x390w-1 | 3900 | 3900 | 240x450/380 | 6720 | 6720 | 2#12 | 6010 | 0.678 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| TL 8x405w-1 | 4050 | 3900 | 240x450/380 | 6720 | 6720 | 2#12 | 6010 | 0.640 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| TL 8x420w-1 | 4200 | 3900 | 240x480/380 | 6750 | 6750 | 2#12 | 6010 | 0.678 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| TL 8x435w-1 | 4350 | 3900 | 240x450/380 | 6720 | 6720 | 2#12 | 6010 | 0.640 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| TL 8x450w-1 | 4500 | 3900 | 240x450/380 | 6720 | 6720 | 2#12 | 6010 | 0.678 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| TL 8x465w-1 | 4650 | 3900 | 240x480/380 | 6750 | 6750 | 2#12 | 6010 | 0.640 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| TL 8x480w-1 | 4800 | 3900 | 240x480/380 | 6750 | 6750 | 2#12 | 6010 | 0.678 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |

1.80 m 梁式双阳台中挑梁
选 用 表<三>



图集号 新06G310
页 次 35

审核 李守恒 校对 蔡春 设计 管维平 制图 乐安




阳台砌块栏板及隔墙

注：开间尺寸>3600mm时，中间设GZ-2。




构造柱与梁、板连接




- 注：1. 在选用砌块和墙厚时应注意保证阳台栏板（含窗）和隔墙荷载不超过本图集的限制，否则设计人应另行复核或设计。
2. GZ-1、2应先砌墙后浇筑。内墙采用C20混凝土，外墙采用C20陶粒混凝土。（有保温层时可采用C20混凝土）

梁式阳台砌块栏板及隔墙做法详图


| | |
|-----|---------|
| 图集号 | 新06G310 |
| 页次 | 36 |



1-1 (板式)



阳台钢筋混凝土拦板及隔墙



1-1 (梁式)

2-2 (梁、板式)



3-3 (梁、板式)

梁、板式阳台钢筋混凝土拦板及隔墙做法详图

| | |
|-----|---------|
| 图集号 | 新06G310 |
| 页次 | 37 |